

PDR 516 SL ROP [EL GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Volume du tambour 300.00 l 300.00 l, capacité de charge 16.0 kg
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516659310 / Numéro de matériel: 12260110 /
Ancien Numéro de matériel: 52516003NWE

Design et modèle	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Facade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliß en inox	Non
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	12,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % à 0 % en kWh/kg	0,55
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % à 0 % en min.	31
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	13,50
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.fr/professional>

PDR 516 SL ROP [EL GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516659310 / Numéro de matériel: 12260110 /

Ancien Numéro de matériel: 52516003NWE

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,7
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N	1664
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	55 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	1,70
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•