

## PDR 522 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 400.00 l , capacité de charge 16.0 kg – 22.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516443476 / Numéro de matériel: 11795610 /  
Ancien Numéro de matériel: 52522008EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Facade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	22,0
Volume du tambour en l	400,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogloss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	22,10
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % à 0 % en kWh/kg	0,52
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % à 0 % en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	22,50
Puissance totale de raccordement en kW	23,50
Protection par fusible en A	50

## PDR 522 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique  
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516443476 / Numéro de matériel: 11795610 /  
Ancien Numéro de matériel: 52522008EU

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
-------------------------	-----------------

Puissance de chauffe en kW	27,00
----------------------------	-------

Puissance totale de raccordement en kW	28,20
--	-------

Protection par fusible en A	50
-----------------------------	----

### Dimensions et poids du sèche-linge

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
---	------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
---	-----

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1162
--	------

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
---	------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
---	------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1254
--	------

Poids net en kg	198,9
-----------------	-------

Poids brut en kg	213
------------------	-----

Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2275
--	------

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	62 dB(A) re 20 µPa
---	--------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	2,60
--	------

### Équipement

Rotation alternée du tambour intelligente	•
---	---

Conduit d'air axial	•
---------------------	---

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Aubes Softlift	•
----------------	---

AirRecycling	•
--------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---

Bouton d'arrêt d'urgence	•
--------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

Interface optique pour l'accès SAV	•
------------------------------------	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
--	---

Sèche-linge Wi-Fi	•
-------------------	---

Boîtier de connexion	•
----------------------	---

Module LAN (option)	•
---------------------	---

### Capacités

Torchons, 22 g [nombre]	364
-------------------------	-----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
---	---

### Normes, labels et marquages

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-CEM	•
---------	---

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

DEEE	•
------	---

UKCA	•
------	---

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
---	---