

## PDR 528 ROP [HW]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage eau chaude avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 500.00 l 500.00 l , capacité de charge 16.0 kg – 20.0 kg 20.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409151 / Numéro de matériel: 11718250 /  
Ancien Numéro de matériel: 52528006EU

<b>Modèle et version</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Facade	Gris acier
Charge avec rapport de remplissage de 1:32	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	20,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Eau chaude
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogloss en inox	Oui
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
<b>Performances</b>	
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,56
Durée de programme en min.	55
Durée de vie en cycles de séchage	40000
<b>Commande</b>	
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
<b>Raccordement électrique standard</b>	
Type de chauffage	Eau chaude
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de l'eau de chauffage en kW	10,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,20
Protection par fusible en A	10
Température maximale d'admission de l'eau en °C	90
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1019
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766

## PDR 528 ROP [HW]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage eau chaude  
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516409151 / Numéro de matériel: 11718250 /

Ancien Numéro de matériel: 52528006EU

Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	281,3
Poids brut en kg	296
Charge au sol maximale en N	3171
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	60 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	3,30
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Labels de conformité</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•