

Moniteur transcutané tCOM+



Art.No.	Description
104237	tCOM+ Hospital AU
104261	tCOM+ Homecare AU
104240	tCOM+ Hospital DE/AT
104264	tCOM+ Homecare DE/AT
104238	tCOM+ Hospital BE
104262	tCOM+ Homecare BE
104241	tCOM+ Hospital DK
104265	tCOM+ Homecare DK
104243	tCOM+ Hospital FI
104267	tCOM+ Homecare FI
104244	tCOM+ Hospital FR
104268	tCOM+ Homecare FR
104240	tCOM+ Hospital DE/AT
104264	tCOM+ Homecare DE/AT
104245	tCOM+ Hospital IL
104269	tCOM+ Homecare IL
104246	tCOM+ Hospital IT
104270	tCOM+ Homecare IT
104247	tCOM+ Hospital JP

104271	tCOM+ Homecare JP
104239	tCOM+ Hospital CH
104263	tCOM+ Homecare CH
104249	tCOM+ Hospital NL
104273	tCOM+ Homecare NL
104250	tCOM+ Hospital NO
104274	tCOM+ Homecare NO
104256	tCOM+ Hospital PL
104280	tCOM+ Homecare PL
104251	tCOM+ Hospital PT
104275	tCOM+ Homecare PT
104242	tCOM+ Hospital ES
104266	tCOM+ Homecare ES
104252	tCOM+ Hospital SE
104276	tCOM+ Homecare SE
104239	tCOM+ Hospital CH
104263	tCOM+ Homecare CH
104257	tCOM+ Hospital TW
104281	tCOM+ Homecare TW
104253	tCOM+ Hospital TH
104277	tCOM+ Homecare TH
104254	tCOM+ Hospital UK
104278	tCOM+ Homecare UK
104255	tCOM+ Hospital USA
104279	tCOM+ Homecare USA

Composants et matériaux

ABS/Polycarbonate

Polybutentereftalat/Polycarbonate

Elastomère thermoplastique vulcanisé (TPV)

LOT ou numéro de série

Numéro de série suivi.

Conditions de stockage (°C et humidité)

Température	Humidité
Température de transport/stockage : 0 - 50 °C	Humidité de transport/stockage : 10-90% sans condensation
Température de fonctionnement : 5 - 40 °C	Humidité de fonctionnement : 15 - 90% sans condensation
Altitude de fonctionnement : -400 - 5000 m (-1300 - 16404 ft).	

Durée de conservation

n/a

Copie de l'étiquette du produit

Ex.:

