



Conçu pour associer une surface d'écriture traditionnelle et un système à hauteur réglable. Les tableaux simples SOLUTION permettent d'écrire et de projeter une image de taille maximale. Évolutifs, ils se transforment en triptyque avec l'ajout de deux volets. De plus, combinés avec le système réglable en hauteur HAWM électrique, ils deviennent accessibles aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).

Le plastron permet l'installation d'une potence murale avec son vidéoprojecteur.

Permet de déplacer verticalement le tableau, tout en gardant les réglages de la projection. (pour les surfaces blanches)

Détails

Électronique

Déplacez votre tableau blanc de bas en haut ou de haut en bas de 50 cm (20") sans effort sur simple pression d'un bouton. Ce support mural est facile à installer et se bloque à son point le plus haut afin que les élèves assis à l'arrière de la classe puissent toujours voir le tableau.

ENCADREMENT ANTI-PARASITES : En aluminium anodisé, il évite les parasites dus à la brillance des profils standards.

ÉVOLUTIF : Volets interchangeables qui peuvent être installés rétroactivement pour transformer un tableau simple en triptyque.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Tableau Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en email e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Tableau Certifications NF Education et NF Collectivité.

ACCESSIBLE : Le système réglable en hauteur HAWM rend le tableau accessible aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).

Sécurité anti-collision

La sécurité anti-collision est déclenchée par une contre-pression minimale, arrête le moteur, et opère un recul de 2 cm (0,7 ").

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre.

Réservation en acier laqué gris anthracite non écrivable.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm) certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en aluminium lisse anodisé 5µm.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embout de protection en plastique, marqués pour faciliter le tri en fin de vie.

Auget en aluminium anodisé.

Certifications & garantie

Tableau : 7 ans / Surface : à vie. Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Dessin technique

Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
Mural avec système électrique Hawm 100x200	blanc feutre	1600	1984		945	1959	60.9

Finitions