

## SOLUTION



**Conçu pour permettre aux utilisateurs de tous âges, tailles ou capacités d'accéder au tableau plus facilement et de manière ergonomique.**

**Simple à installer, vous déplacez manuellement sans effort votre triptyque SOLUTION de bas en haut ou de haut en bas de 445 mm grâce au système à hauteur variable à ressort.**

### Détails

**ACCESSIBILITÉ :** Le tableau devient ainsi accessible aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).

**VISIBILITÉ :** En position haute, il permet également aux élèves assis à l'arrière de la classe de garder une bonne visibilité sur le tableau.

**ERGONOMIE :** Compact, le système est parfaitement réglé pour descendre ou monter le tableau en souplesse et en toute sécurité.

**FACILE À TRANSPORTER ET À INSTALLER :** Substrat léger dont le poids réduit de 50% par rapport à un tableau traditionnel, permet un transport plus écologique (30% d'économie de carburant) et une manipulation plus aisée.

**SÛR POUR LES UTILISATEURS :** Tableaux Certifications NF Education et NF Collectivité.

**ÉCOLOGIQUE et DURABLE :** Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie\* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. \* Sous conditions normales d'utilisation.

**SECURITE:** doté de pieds de renfort avec reprise au mur et système de blocage en position pour l'utilisateur .

Butées de maintien magnétiques pour volets en position ouverts

### Matériaux

Armature mécano-soudée laquée.

Guidage par bague nylon, translation par câble.

Amortisseur de fin de course

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à

Substrat en panneau alvéolaire (9 mm), écologique (fabriqué avec 100% de déchets, sans formaldéhyde, sans COV, recyclable à 100%) et ultra léger (85kg/m<sup>3</sup>).

Encadrement en alu lisse anodisé 5 µm.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 4/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Charnières compas métalliques permettant au triptyque d'être monté en porte à faux.

Embouts de protection en plastique.

### Certifications & garantie

Tableau et Structure : 7 ans / Surface : à vie.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



## Dessin technique

## Dimensions & poids

| Modèle                                      | Matériau / Couleur | H ht mm | I ht mm | P ht mm | H utile mm | I utile mm | Poids net (kg) |
|---|--------------------|---------|---------|---------|------------|------------|----------------|
| Mural à ressort pour triptyque H100xL200 cm | vert craie         | 2000    | 3957    | 178     | 945        | 1959       | 57.5           |

## Finitions