



HAFA

FICHE TECHNIQUE

WOMAC PREMIUM E7 10W-40

SAE 10W-40

LUBRIFIANT HAUT DE GAMME POUR MOTEURS DIESEL

APPLICATIONS

WOMAC PREMIUM E7 10W-40 est recommandée pour la lubrification des moteurs Diesel suralimentés notamment les moteurs EURO III et EURO IV, fonctionnant dans des conditions très sévères. WOMAC PREMIUM E7 10W-40, par sa formulation à base synthétique et ses additifs performants, permet une lubrification longue durée. WOMAC PREMIUM E7 10W-40 est également destiné à la lubrification des moteurs utilisés dans le domaine agricole et plus particulièrement des moteurs de technologie récente répondant à la norme de dépollution US EPA TIER 3.

PERFORMANCES

Classifications :	ACEA E7-22	API CI-4 / SL
Spécifications :	Cummins CES 20076/20077 MAN M3275-1 MTU Type 2	MB 228.3
Homologations :	Volvo VDS-3 MACK EO-N	Renault VI RLD-2

AVANTAGES CLIENTS

REDUCTION DE L'USURE

• PROTECTION MAXIMALE

- Excellente propreté du moteur grâce à son pouvoir dispersant et détergent très élevé se maintenant pendant tout le service de l'huile
- Lubrification assurée dès le démarrage limitant l'usure générée lors de cette phase critique en protégeant efficacement le moteur à hautes températures.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.868
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.9
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	100.5
CCS à -20°C	ASTM D5293	cP	5830
Indice de viscosité	-	-	154
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	9.2

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif