



HAFA

FICHE TECHNIQUE

WOMAC GEAR TDL 80W-140 ULTRAGEAR SAE 80W-140

LUBRIFIANT SEMI-SYNTETIQUE POUR TRANSMISSIONS MECANIQUES

APPLICATIONS

WOMAC GEAR TDL 80W-140 est un lubrifiant semi-synthétique de haute performance permettant de lubrifier toute la chaîne cinématique de transmission : ponts, réducteurs, différentiels, réductions finales.... WOMAC GEAR TDL 80W-140 est principalement recommandé pour tous types de véhicules routiers, en particulier les véhicules poids-lourds, bus, utilitaires légers, voitures ainsi que certains engins de travaux publics et matériels agricoles.

PERFORMANCES

Classifications : API GL-4
SAE J2360
API MT-1

API GL-5
MIL PRF 2105 E

Spécifications : MACK GO-J
SCANIA STO 1:0

MAN 3343M

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION FIABLE • ANTI-USURE RENFORCE

- Pouvoir anti-usure renforcé garantissant la protection de tous les composants des transmissions.
- Remarquable stabilité thermique procurant une résistance à l'épaississement et à la formation de dépôts à hautes températures.
- Large gamme de températures d'utilisations.
- Excellente protection contre la corrosion et la rouille.
- Protection fiable des engrenages de par sa formulation spécifique.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.886
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	27.9
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	232
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	157

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

