

Marché : 416739**Appellation commerciale : Véhicule de secours routier de type "L"**

Titulaire : **GIMAEX**
GROUPE DESAUTEL

Disponibilité du marché : 05/08/2024 au 04/08/2028

Soumis à ajustement et à reconduction

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Châssis	Marque	MAN
	Type	TGL 7.190
	PTAC	7,5 T
	Empattement	3050mm
	Puissance maximum	190 CV
	Puissance fiscale	10 CV
	Couple maximum	5500 Nm
	Pneumatiques dimensions	215/75R17,5
	Pneumatiques type	CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3
	Roue de secours	Livrée en vrac

Dimensions et masses	Longueur hors tout	6 816mm avec dévidoirs (environ)
	Largeur hors tout	2 300mm (environ)
	Hauteur hors tout	3 200 mm (environ)
	Diamètre de braquage entre mur	10,7m (environ)

Cabine	Type	Cabine simple
	Nombre de places	3
	Lève-vitres	Electriques
	Fermeture	Condamnation centralisée

Carrosserie	Structure	Profilés alliage d'aluminium
	Coffres	2 coffres de chaque côté
	Aménagement	Pour matériel à la norme

Rangement	Aménagement désincarcération sur tiroir coulissant pivotant
	Bac aluminium avec poignées pour maériel lourd
	Caisse type ALLIBERT
	Supports spécifiques

Rangement	Support rotatif avec un Vé en polyéthylène et deux sangles à ouverture rapide par extincteur
	Deux chariots de balisage sur pare-chocs arrière. Chaque chariot peut recevoir 1 triangle et 5 cônes de 750 mm
	Etagères réglables en aluminium

Équipement électrique	Circuit	12 Volts
	Tableau électrique	OUI
	Signalisation	Conforme au code de la route et à la norme VSR NFS 61-527
	Interrupteurs et voyants cabine	OUI

Matériel d'éclairage et puissance électrique	Equipement	Projecteur de recherche ELECTRO MAINTENANCE Leds en cabine, projecteur de travail arrière MERCURA Leds, deux projecteurs antidéflagrant ADALIT L3000 Leds dans l'équipement
	Luminosité /projecteur	Mât d'éclairage 4 projecteurs
	Eclairage de la zone de travail	A leds de marque GIMAEX
	Puissance électrique (générateur, ...)	Générateur 16 kVA
	Distribution	Tableau de distribution électrique

Signnalisation et Balisage	Feux de balisage	Rampe AR INTERSIGNALETIC TRIDENT
	Avertisseur	Avertisseur FIAMM
	Feux de pénétration	INTERSIGNALETIC SLIMMY18
	Feux clignotants	OUI
	Balisage	Conforme Norme NFS 61-503

Lot de bord	cric adapté au véhicule	Oui
	clé démonte roue	Oui
	roue de secours	Oui - En vrac
	triangle de présignalisation	Oui
	gilets haute visibilité	Oui
	câbles	Oui
	prises	Oui
	paire de pince type "crocodile"	Oui
	cales de roues	Oui
	extincteurs	Oui
	poignée gonfleur pneumatique	Oui
	tuyau gonfleur	Oui
	jeu d'ampoules	Oui
	jeu de fusibles	Oui
Options	De nombreuses options sont disponibles sur ce marché, veuillez contacter directement votre interlocuteur UGAP.	

DOCUMENTATION :

A la livraison du premier véhicule ou d'une série de véhicules :

1 attestation de conformité aux normes applicables à ce type de véhicule

1 exemplaire du PV d'examen et d'essais de l'organisme certificateur (l'agrément final sera fourni après validation de la commission de certification)

1 attestation garantissant la fourniture des pièces de rechange ou de sous-ensembles adaptables pour l'équipement pendant 10 années à compter du jour de la livraison

le certificat garantissant pendant 10 ans la protection contre la corrosion

le certificat de dérogation du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire

concernant la pose des films athermiques sur les vitres du véhicule (si l'option est retenue)

A la livraison de chaque véhicule :

1 copie des documents administratifs nécessaires à son immatriculation;

les certificats de garantie associés au châssis et à l'équipement en 2 exemplaires, la documentation technique de mise en œuvre de l'équipement en 1 exemplaire, la documentation technique d'entretien de 1 nomenclature détaillée avec référence sous forme de catalogue, papier ou numérique des principaux éléments mécaniques du châssis

1 nomenclature détaillée avec référence sous forme de catalogue, papier ou numérique des principaux éléments composant l'équipement

1 schéma des installations électriques de l'équipement

Réf Ugap	Véhicule de base	Délais
4095427	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL 1 unité P2 franco de port	320
4095428	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL 1 unité P2 départ usine	320
4095429	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL 2 à 4 unités P2 franco de port	425
4095430	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL 2 à 4 unités P2 départ usine	425
4095431	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL 5 à 8 unités P2 franco de port	425
4095432	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL 5 à 8 unités P2 départ usine	425
4095433	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL supérieur à 8 unités P2 franco de port	440
4095434	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis MAN 118 kW - TGL 7.190 4x2 BL supérieur à 8 unités P2 départ usine	440

(*) En cas d'absence de réponse, c'est le délai contractuel de 330 jours qui s'applique

GARANTIES CONTRACTUELLES :

Châssis + cabine	2 ans
Equipement complet	2 ans
Carrosserie - structure mécanique	2 ans
Anti-corrosion sur châssis cabine	2 ans
Anticorrosion équipement	2 ans