



Conçu pour permettre aux utilisateurs de tous âges, tailles ou capacités d'accéder au tableau plus facilement et de manière ergonomique.

Simple à installer, vous déplacez manuellement sans effort votre tableau SOLUTION de bas en haut ou de haut en bas de 445 mm grâce au système à hauteur variable à ressort.

Détails

ACCESSIBILITÉ : Le tableau devient ainsi accessible aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).

VISIBILITÉ : En position haute, il permet également aux élèves assis à l'arrière de la classe de garder une bonne visibilité sur le tableau.

ERGONOMIE : Compact, le système est parfaitement réglé pour descendre ou monter le tableau en souplesse et en toute sécurité.

FACILE À TRANSPORTER ET À INSTALLER : Substrat léger dont le poids réduit de 50% par rapport à un tableau traditionnel, permet un transport plus écologique (30% d'économie de carburant) et une manipulation plus aisée.

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Tableau Certifications NF Education et NF Collectivité.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

SECURITE : doté d'un pied de renfort avec reprise au mur et d'un système de blocage en position pour l'utilisateur .

Matériaux

Armature mécano-soudée laquée.

Guidage par bague nylon, translation par câble.

Amortisseur de fin de course

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à

Substrat en panneau alvéolaire (9 mm), écologique (fabriqué avec 100% de déchets, sans formaldéhyde, sans COV, recyclable à 100%) et ultra léger (85kg/m3).

Encadrement en alu lisse anodisé 5 µm.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 4/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embouts de protection en plastique.

Certifications & garantie

Tableau et Structure : 7 ans / Surface : à vie.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Dessin technique

Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
Mural à ressort pour tableau H100xL200 cm	vert craie	2000	1980	178	942	1959	46

Finitions