

## Clé Caractéristiques

- Écran 27"- VG2709-2K-MHD
- Dalle SuperClear® IPS avec résolution QHD  
2560 X 1440
- Entrées HDMI et Display Port pour une connectivité simplifiée
- Cadre très fin avec deux haut-parleurs de 2,5 W
- Fonctions ergonomiques permettant de régler l'inclinaison, le pivotement et la hauteur



## Produit Description

Le ViewSonic VG2709-2K-MHD est un moniteur QHD de 27 pouces doté d'entrées HDMI et Display Port pour une utilisation professionnelle ou personnelle. Les taux de rafraîchissement variables, la technologie Eye-Care et les différents prérglages ViewMode garantissent des performances d'écran optimales et une utilisation confortable, sans déchirure ni images saccadées. Élargissez votre espace de travail et faites l'expérience d'un multitâche ergonomique et fluide sur un seul écran grâce à un support compatible VESA à faible consommation d'énergie.



Visitez Nous

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

<b>AFFICHAGE</b>		<b>COMMANDES</b>	
Taille de l'écran (pouces):	27	Commandes physiques:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Zone visible (pouces):	27	Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Type de dalle:	IPS Technology		
Résolution:	2560 x 1440		
Type de résolution:	QHD (Quad HD)		
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)		
Rapport de contraste dynamique:	50M:1		
High Dynamic Range:	HDR10		
Type de source lumineuse:	LED		
Luminosité:	250 cd/m <sup>2</sup> (typ)		
Colors:	16.7M		
Color Space Support:	8 bit true		
Rapport d'aspect:	16:9		
Temps de réponse (GTG typique):	5ms		
Temps de réponse (GTG avec OD):	5ms		
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical		
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)		
Courbure:	Flat		
Taux de rafraîchissement (Hz):	75		
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	Yes		
Filtre de lumière bleue:	Yes		
Sans scintillement:	Yes		
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)		
Taille des pixels:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)		
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)		
<b>COMPATIBILITÉ</b>		<b>DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHxD)</b>	
Résolution PC (max):	2560x1440	Emballage (in.):	30.5 x 18.3 x 5.5
Résolution Mac® (max):	2560x1440	Physique (in.):	24.2 x 16.06~21.18 x 9.2
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested	Physique sans support (in.):	24.2 x 14.4 x 2.1
Résolution Mac® (min):	2560x1440	Emballage (mm):	775 x 465 x 140
<b>CONNECTEUR</b>		Physique (mm):	614 x 408~538 x 233
Sortie audio 3,5 mm:	1	Physique sans support (mm):	614 x 366 x 53
HDMI 1.4:	2	<b>GÉNÉRALITÉS</b>	
DisplayPort:	1	Réglementation:	Energy Star, TCO 9.0, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Entrée d'alimentation:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)	CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VG2709-2K-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
<b>AUDIO</b>		Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Haut-parleurs internes:	2.5Watts x2	Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
<b>ALIMENTATION</b>		Gestion de l'alimentation:	Energy Star standards
Mode Eco (économisé):	22W		
Eco Mode (optimized):	26W		
Consommation (typique):	28W		
Consommation (max):	30W		
Tension:	AC 100-240V		
En veille:	0.5W		
Alimentation électrique:	Internal Power Supply		
<b>MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE</b>			
Fente de verrouillage Kensington:	1		
Cable Organization:	Yes		