

Chariot à fond mobile

FT 230 - Réf. 416.23



Ⓐ Pare-chocs supérieur



Ⓑ Fond remontant par système de ressort



→ Positions des roues



→ Description

STRUCTURE	Construction en alliage d'aluminium anodisé (châssis + paroi) Épaisseur couche protectrice après anodisation : 10 µm Anodisation effectuée sur le corps du chariot fini Châssis en profilés d'aluminium (support roues et renfort du fond) - Paroi monobloc lisse, en tôle d'aluminium d'épaisseur 1.5 mm avec bord supérieur en profilé d'aluminium
PARE-CHOCKS	Pare-chocs périphérique supérieur en PVC gris non-traçant (sur le bord supérieur)
FOND	Tablette mobile équipé d'un ressort centrale d'une tension de 65kg. Deux pantographes latéraux renforcent sa stabilité selon la répartition des charges
ROUES	4 roues Ø 125 mm en losange dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Chape en acier zingué, bandage caoutchouc gris non-traçant et roulement à billes

→ Caractéristiques

CAPACITÉ EN CHARGE	30 kg
VOLUME	550 litres
DIM. UTILE	1400 x 700 x 520 mm
DIM. HORS TOUT	1450 x 700 x 800 mm
DIAM. ROUE	125 mm
POIDS NET	45 kg

Chariot à fond mobile

FT 230 - Réf. 416.23



→ Options



Réf. 496.25



Réf. 496.33



Réf. 496.24



OPTIONS

	RÉF.
Guidon latéral de manœuvre	496.25
Couvercle (non compatible avec pare-chocs supérieur)	496.33
Système de pesée numérique intégré pour fond remontant	496.24



ACCESSOIRES

	RÉF.
Roue pivotante Ø 125 mm	496.60
Roue fixe Ø 125 mm	496.61
Roue pivotante avec frein Ø 125 mm	496.63
Ressort supplémentaire ou de rechange	496.84



→ Remplacement et ajout de ressort

