

Fiche technique du produit

Spécifications



Batterie de remplacement VRLA type 210 pour onduleur Easy UPS BV/S 650 VA

APCRBCV210

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Tension De Sortie Principale	12 V CC
Nombre D'Unité De Rack	0U
Type De Batterie	VRLA

Batteries & durée de fonctionnement

Mise En Place Des Batteries	Batterie interne
Modules De Batteries Par Chaîne	1
Créneau De Batterie Vide	0
Batteries Pré-Installées	0
Tension De La Batterie	12 V
Nombre De Quantité De Batterie De Rechange	1

Physique

Hauteur	99 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	151 mm
Poids Du Produit	1,84 kg
Mode D'Installation	Non montable en rack
Compatible Usb	No

Sortie

Capacité De Batterie	7 Ah
----------------------	------

Conformité

Certifications Du Produit	CB
---------------------------	----

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Humidité Relative	0...90 % sans condensation
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Altitude De Stockage	0...3000 m
Humidité Relative De Stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	15,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	18,700 cm
Poids De L'Emballage 1	2,035 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	18,700 cm
Largeur De L'Emballage 2	39,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	49,000 cm
Poids De L'Emballage 2	13,026 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	36
Hauteur De L'Emballage 3	52,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	88,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 Years
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)