

Fiche technique du produit

Spécifications



APC, Bypass panel 230V 16A BBM IEC C20 input (6) IEC C13 (1) C19 output

SBP3000RMI

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Type De Produit Ou Équipement	Bypass kit
Tension De Sortie Principale	230 V
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C20
Nombre D'Unité De Rack	2U
Longueur De Câble	2,50 m
Nombre De Câbles	1
Equipement Inclus	Manuel utilisateur Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	7,6 cm
Poids Du Produit	2,09 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Rack montée

Entrée

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Tension Admissible	220...240 V
Courant De Ligne Max	16 A
Limites Du Courant D'Entrée	16 A
Capacité De Chargement	3000 VA
Facteur De Puissance	0...1

Sortie

Maximum Total Current Draw Per Phase	16 A
--------------------------------------	------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre De Prises D'Alimentation	6 CEI 60320 C13
	1 CEI Jumpers
	1 CEI 60320 C19
Nombre De Prises D'Alimentation	7
Type De Protection	Disjoncteur
Longueur Du Cordon	1,00 m
Rendement	99 %

Conformité

Certifications Du Produit	VDE
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...15000 ft
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	29,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	46,3 cm
Poids De L'Emballage 1	3,91 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.