

# Fiche technique du produit

Spécifications

APC - ByPass externe - 230V 50A  
IEC320 C20/HW input IEC-320  
Output- (2) C19



SBP5000RMI2U

**Statut commercial: Commercialisé**

## Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

## Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C20
Nombre D'Unité De Rack	2U
Nombre De Câbles	1
Equipement Inclus	Panneau de raccordement fixe Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur Pattes de fixation murale

## Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	66 cm
Poids Du Produit	11,36 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	Plus bas
Mode D'Installation	Rack montée

## Entrée

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Nombre De Connecteurs D'Entrée	1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
Courant De Ligne Max	32 A
Limites Du Courant D'Entrée	32 A
Capacité De Chargement	7680 VA
Facteur De Puissance	0...1

## Sortie

Maximum Total Current Draw Per Phase	32 A
--------------------------------------	------

---

Nombre De Prises D'Alimentation 8 CEI 60320 C13  
2 CEI 60320 C19

---

Type De Protection Disjoncteur

---

Rendement 99 %

---

## Conformité

---

Certifications Du Produit CSA  
GOST

---

Normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021  
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006  
EN/CEI 62040-2:2018

---

## Environnement

---

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement -20...50 °C

---

Humidité Relative 0...95 %

---

Altitude De Fonctionnement 0...15000 ft

---

Température Ambiante De Stockage -25...65 °C

---

Humidité Relative De Stockage 0...95 %

---

Altitude De Stockage 0,00...15240,00 m

---

## Emballage

---

Type D'Emballage 1 PCE

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

---

Hauteur De L'Emballage 1 20,3 cm

---

Largeur De L'Emballage 1 61 cm

---

Longueur De L'Emballage 1 99,1 cm

---

Poids De L'Emballage 1 23,18 kg

---

Type D'Emballage 2 PAL

---

Nb Produits Dans L'Emballage 2 12

---

Hauteur De L'Emballage 2 130,8 cm

---

Largeur De L'Emballage 2 100 cm

---

Longueur De L'Emballage 2 120 cm

---

Poids De L'Emballage 2 277,596 kg

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie 2 ans (pièces)

## Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
RoHS

Oui

Régulation Reach

[Déclaration REACh](#)

Directive RoHS UE

Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.