


Fiche technique du produit

Spécifications



Carte Dry Contact/carte relais E/S pour Easy UPS

VGL9901I

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Equipement Inclus	Manuel utilisateur
-------------------	--------------------

Physique

Hauteur	2,6 cm
Largeur	5,2 cm
Profondeur	8,4 cm
Poids Du Produit	0,05 kg
Mode D'Installation	Non montable en rack

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,6 cm
Poids De L'Emballage 1	0,11 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	
	Déclaration RoHS UE	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
	Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	