

Fiche produit

Spécifications



APC Easy UPS On-Line SRV, Onduleur, Montage en rack, 3000 VA, 230 V avec kit de rails

SRV3KRIRK

Aperçu

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
type de produit ou de composant	Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Autre Tension De Sortie	220 V 240 V
puissance nominale en W	2400 W
puissance nominale en VA	3000 VA
Type De Connexion D'Entrée	CEI 60320 C20
type de connexion de sortie	6 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19
nombre d'unité de rack	2U
longueur de câble	1,48 m
nombre de câbles	1
provided equipment	1 CEI 60320 C19 to Schuko câble d'alimentation 1 CEI 60320 C13 to C14 câble d'alimentation 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 1 supports de montage en rack 1 rails de support de montage en rack manuel de l'utilisateur
gamme de produits	Easy UPS On-Line

Piles et temps d'exécution

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
type de batterie	Batterie d'accumulateurs au plomb
tension de pile	72 V
Nombre d'emplacements occupés par la batterie	0
Nombre d'emplacements sans batterie	0
Temps de recharge de la batterie	4 H

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

durée de vie de la pile	3...5 yr
Batterie de remplacement	APCRBCV202 
Durée de vie de la batterie	60 W nominal

Général

Nombre d'emplacements de module d'alimentation remplis	0
Nombre d'emplacements libres de module d'alimentation	0
Protocole du port de communication de redondance	No

Physique

couleur	Noir (RAL 7010)
hauteur	8,6 cm
largeur	43,7 cm
profondeur	63,2 cm
poids du produit	27,6 kg
emplacement de montage	Façade
Préférence de montage	Plus bas
mode d'installation	Montage en rack
option Variante	Yes
position de montage	Horizontale

Entrée

limites de la tension d'entrée	110...285 V demi charge 160...280 V pleine charge
fréquence réseau	40...70 Hz détection automatique

Sortie

Puissance configurable maximale en VA	3000 VA
Puissance configurable maximale en W	2400 W
fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
distorsion harmonique	3 %
Interface utilisateur	On-line Double conversion
serveur Web	Sinusoïde
rendement	88 % (pleine charge)
Tolérance de tension de dérivation	By-pass interne (automatique et manuel)
facteur de crête	3:1

Conformité

certifications du produit	CE UKCA EAC TISI
---------------------------	---------------------------

normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
--------	--

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
humidité relative	0...95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	0...3000 m
température ambiante pour le stockage	-20...50 °C
Limites de tension d'alimentation	0...95 % sans condensation
altitude de stockage	0...15000 m
niveau acoustique	50 dBA
dissipation thermique	910 Btu/h
degré de protection IP	IP20

Communications et gestion

alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
emplacement disponible	1
fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction

Protection et filtrage contre les surtensions

tenue aux ondes de choc	600 J
-------------------------	-------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,8 cm
Largeur de l'emballage 1	79,4 cm
Longueur de l'emballage 1	57 cm
Poids de l'emballage 1	29 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Image of product / Alternate images

Alternative



