

Eaton 3S700I

Catalog Number: 3S700I

UPS Eaton 3S gén. 2 IEC, 700 VA, 420 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement, communication USB, chargement USB (2), tour

Spécifications générales



Nom du produit	Numéro de catalogue
Alimentation sans interruption Eaton 3S 3S700I	
2e génération	UPC
	743172101839
Longueur du produit	Hauteur du produit
83.5 mm	170 mm
Largeur du produit	Poids du produit
335 mm	4 kg
Conformité	Certifications
Marquage CE	IEC/EN 62040-1
	EAC
	IEC/EN 62040-2
	CE

Batterie

Type de Batterie	
Scellé, plomb-acide	
Graphe d'autonomie	
Visualiser la courbe d'autonomie	
Remplacement de la batterie	
Remplaçable par l'utilisateur	
Quantité de batteries	
1	
Gestion des batteries	
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid	
Puissance de la batterie	
12 V / 7 Ah	
Autonomie prolongée de la batterie	
non	

Sortie électrique

Prise	
(4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement	
Tension	
230 V	
Puissance	
420 W	
Facteur de puissance de sortie	
0,6	
Plage de tension de sortie	
184-264 V (réglable à 161-284 V)	
Tension de sortie nominale	
230V par défaut (220/230/240V)	
Type d'alimentation	
1	
Topologie	
hors ligne	
Puissance en VA	
700 VA	

Entrée électrique

Connexion d'entrée	
C14	
Tension nominale d'entrée	
230V par défaut (220/230/240V)	
Fréquence nominale	
50/60 Hz	
Plage de la tension d'entrée	
184-264 V (réglable à 161-284 V)	
Plage de fréquence d'entrée	
46-70 Hz	

Communications

Inclut la carte réseau	
Non	
Communication par bus de terrain	
Port USB (conforme HID)	
Interface Ethernet	
Non	
Interface utilisateur	
LEDs	
Contact libre de potentiel	
Non	
Emplacement carte d'extension	
non	
Compatibilité logicielle	
Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de	

configurer les paramètres de l'onduleur)

Type d'interface

USB

Environnement

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction

Isolé

Ressources

Informations de conformité

CE-Eaton-3S-Gen2-UPS

Contenu du colis

(2) câbles IEC-IEC

Câble USB

guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

Noir/Blanc

Efficacité

98

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Protection contre les surtensions

Oui



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)