

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy PDU - Basic - Zero U - 11 kW 230V - (36) C13 & (6) C19 - IEC309

EPDU1216B

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type Du Pdu	De base
Cord Length	1,98 m
Nombre De Câbles	1

Complémentaires

Tension D'Entrée Principale	400 V 3 phases
Hauteur	150,6 cm
Largeur	6,2 cm
Tension De Sortie Principale	230 V
Profondeur	4,44 cm
Poids Du Produit	3,08 kg
Emplacement De Montage	Côté
Montage Préconisé	No preference
Type De Connexion Entrée	CEI 60309 16 A 3P + N + PE
Mode D'Installation	Rack montée
Rack Units	0U
Position De Montage	Vertical
Limites Du Courant D'Entrée	16 A
Capacité De Chargement	11000 VA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	36 CEI 60320 C13 6 CEI 60320 C19

Environnement

Certifications Du Produit	CE TÜV EAC RCM
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...45 °C
Humidité Relative	5...95 %

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante De Stockage	-25...65 °C
Humidité Relative De Stockage	5...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	166 cm
Largeur De L'Emballage 1	11 cm
Longueur De L'Emballage 1	16 cm
Poids De L'Emballage 1	4,28 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie