

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Easy PDU - Mesuré - Zero U - 22 kW 230V - (18) C13 & (6) C19 - IEC309



EPDU1232M

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead Time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principales

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur           | Noir                                                                                |
| Type Du Pdu       | Mesuré                                                                              |
| Cord Length       | 1,98 m                                                                              |
| Nombre De Câbles  | 1                                                                                   |
| Equipement Inclus | Guide d'installation<br>Kit de montage sans outils<br>Supports de montage verticaux |

### Complémentaires

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Tension D'Entrée Principale  | 400 V 3 phases                      |
| Hauteur                      | 150,6 cm                            |
| Largeur                      | 6,2 cm                              |
| Tension De Sortie Principale | 230 V                               |
| Profondeur                   | 4,44 cm                             |
| Poids Du Produit             | 4,64 kg                             |
| Emplacement De Montage       | Côté                                |
| Montage Préconisé            | No preference                       |
| Type De Connexion Entrée     | CEI 60309 32 A 3P + N + PE          |
| Mode D'Installation          | Rack montée                         |
| Rack Units                   | 0U                                  |
| Position De Montage          | Vertical                            |
| Limites Du Courant D'Entrée  | 32 A                                |
| Capacité De Chargement       | 22000 VA                            |
| Fréquence Du Réseau          | 50/60 Hz                            |
| Outlet Type And Quantity     | 18 CEI 60320 C13<br>6 CEI 60320 C19 |

### Environnement

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Certifications Du Produit | CE<br>EAC<br>RCM<br>TÜV |
|---------------------------|-------------------------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -5...45 °C        |
| Humidité Relative                              | 5...95 %          |
| Altitude De Fonctionnement                     | 0...10000 ft      |
| Température Ambiante De Stockage               | -25...65 °C       |
| Humidité Relative De Stockage                  | 5...95 %          |
| Altitude De Stockage                           | 0,00...15240,00 m |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 166 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 11 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 16 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 5,48 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
|----------|----------------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |