

Eaton MBP3KI

Catalog Number: MBP3KI

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, IEC, entrée : C20, 200-240 V, sorties : (6) C13, (1) C19

Spécifications générales



Nom du produit

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP3KI
MBP

Numéro de catalogue

Code de modèle

Eaton HotSwap MBP IEC

EAN

3553340684227

Longueur du produit

76.5 mm

Hauteur du produit

50 mm

Largeur du produit

439 mm

Poids du produit

1.9 kg

Conformité

Marquage CE

Certifications

CE

Spécifications du produit

Type

Hotswap MBP

Forme

1U

Commande départ

Non

Contenu du colis

Bypass de maintenance
Système de verrouillage de
câble
Câble de connexion à
l'onduleur
Kit de montage rack
Manuel de l'utilisateur

Température de fonctionnement

0° à 40°C

Sens de montage

horizontal/vertical

Couleur

noir

Connexion d'entrée

C20

Puissance en VA

3000 VA

Tension d'entrée

200-240V

Phase

Monophasé

Prises

(6) C13, (1) C19

Nombre de sorties C13

6

Nombre de sorties C19

1

Nombre de prises avec mise à la terre

7

Ressources

Brochures

[Fiche Produit Onduleur Eaton Flex PDU et Eaton HotSwap MBP](#)

Informations de conformité

[EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP](#)

SNMP

Non

Interface Ethernet

Non

Interface série

Non

Configuration en masse

Non

Connexion électrique

Socket outlet

Dimension de montage (métrique)

50

Dimensions de montage (standardisée)

482,6 mm

Commutable

Non

Catégorie de surtension

2

Équipé de :

Indication LED

matériel de montage

Communication par bus de terrain

Non



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia