

Spécifications

Eaton MBP3KIH

Catalog Number: MBP3KIH

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, câblage, entrée : câblée, 200-240 V, sorties : câblées

Spécifications générales



| Nom du produit | Numéro de catalogue |
|---|----------------------|
| Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP3KIH | |
| MBP | Code de modèle |
| | Eaton HotSwap MBP HW |
| EAN | Longueur du produit |
| 3553340684234 | 76.5 mm |
| Hauteur du produit | Largeur du produit |
| 50 mm | 439 mm |
| Poids du produit | Conformité |
| 2 kg | Marquage CE |
| Certifications | |
| CE | |

Spécifications du produit

Type

Hotswap MBP

Forme

1U

Commande départ

Non

Contenu du colis

Bypass de maintenance

Système de verrouillage de
câble

Câble de connexion à
l'onduleur

Kit de montage rack

Manuel de l'utilisateur

Température de fonctionnement

0° à 40°C

Sens de montage

horizontal/vertical

Couleur

noir

Connexion d'entrée

Autre

Puissance en VA

3000 VA

Tension d'entrée

200-240V

Phase

Monophasé

Prises

Câblé

Nombre de sorties câblées

1

SNMP

Non

Interface Ethernet

Non

Ressources

Brochures

Fiche Produit Onduleur Eaton Flex PDU et Eaton HotSwap MBP

Informations de conformité

EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap
MBP

Interface série

Non

Configuration en masse

Non

Connexion électrique

Borne vissée

Dimension de montage (métrique)

50

Dimensions de montage (standardisée)

482,6 mm

Commutable

Non

Catégorie de surtension

2

Équipé de :

matériel de montage

Indication LED

Communication par bus de terrain

Non



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](#)