

Eaton EVMAFC20A

Catalog Number: EVMAFC20A

Rack PDU G4 Eaton, 0U, 22.5U, entrée C20, câble 3m, 1ph, 3.7kW, 16A, 200-240V, 24 prises (12)C13, (12)C39

Spécifications générales



Nom du produit	Numéro de catalogue
Eaton Rack PDU G4	EVMAFC20A
Code de modèle	EAN
PDU G4 MA 0U C20 16A 1P	3553340697104
12xC13,12xC39	Longueur du produit
	1000 mm
Hauteur du produit	Largeur du produit
53 mm	52 mm
Poids du produit	Conformité
3.7 kg	CB
	LVD Directive
	RoHS Directive
	WEEE Directive
	Packaging Directive
	EMC Directive

Certifications

UL 62368-1
cTUVus
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales

Gestion des sites à distance

Prise C39 polyvalente

compatible avec les câbles d'alimentation C14 ou C20.

Prises à forte rétention conçues pour s'adapter en toute sécurité aux câbles d'alimentation standard et aux câbles d'alimentation P-

Lock

Normes de cybersécurité UL 2900-1 et IEC 62443-4-2

Module de contrôle réseau échangéable à chaud

Cascade réseau, connexion jusqu'à 32 PDUs via une boucle réseau

Le partage de l'alimentation entre deux modules réseau

PDUs garantit un accès constant aux données et aux capteurs des PDUs.

Précision de la mesure de consommation d'énergie classe 1 de l'IEC de 1 %

Carte réseau Gigabit avec 2 ports Gb

Protocoles pris en charge

RestAPI, Modbus TCP,

SNMP, LDAP, HTTPS

Précision de mesure de 1 % au niveau de la prise (V, W, A)

Commutation des prises pour les fonctions marche/arrêt, redémarrage et démarrage séquentiel

Type

Rack PDU géré

Forme

0U (Vertical)

Commande départ

Ressources

Declarations of conformity

EU declaration of conformity Rack PDU G4

Oui

Accessoires

Rack PDU

Accessoires de montage en
rack

Guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité

Température de fonctionnement

0 à 60 °C (32 à 140 °F)

Sens de montage

vertical

Couleur

noir

Matériel

Aluminium

Connexion d'entrée

C20

Longueur du cordon

3 m

Puissance

3,7 kW maximum

Intensité du courant

16A

Tension d'entrée

200-240V

Phase

Monophasé

Fréquence

50/60 Hz

Prises

(12) C13, (12) C39

Nombre de sorties C13

12

Nombre de sorties C19

12

Nombre de sorties (Autre)

12

Nombre de prises avec mise à la terre

24

SNMP

Oui

Interface Ethernet

Oui

Interface série

Oui

Configuration en masse

Oui

Connexion électrique

Câble de branchement avec prise

Evaluation

à distance

Dimension de montage (métrique)

52

Dimensions de montage (standardisée)

métrique

Commutable

Oui

Catégorie de surtension

2

Gamme

G4

Nombre de connexions USB

2

nombre de ports RJ45

2



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)