

# Chariot à fond mobile

FT 229 - Réf. 416.27



(A) Pare-chocs supérieur



(B) Fond remontant par système de ressort



## → Positions des roues



## → Description

<b>STRUCTURE</b>	Construction en alliage d'aluminium anodisé (châssis + paroi) Épaisseur couche protectrice après anodisation : 10 µm Anodisation effectuée sur le corps du chariot fini Châssis en profilés d'aluminium (support roues et renfort du fond) - Paroi monobloc lisse, en tôle d'aluminium d'épaisseur 1.5 mm avec bord supérieur en profilé d'aluminium
<b>PARE-CHOCS</b>	Pare-chocs périphérique supérieur en PVC gris non-traçant (sur le bord supérieur)
<b>FOND</b>	Tablette mobile équipé d'un ressort centrale d'une tension de 45kg. Deux pantographes latéraux renforcent sa stabilité selon la répartition des charges
<b>ROUES</b>	4 roues Ø 125 mm, dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein Chape en acier zingué, bandage caoutchouc gris non-traçant et roulement à billes

## → Caractéristiques

<b>CAPACITÉ EN CHARGE</b>	250 kg
<b>VOLUME</b>	340 litres
<b>DIM. UTILE</b>	1000 x 600 x 520 mm
<b>DIM. HORS TOUT</b>	1050 x 650 x 800 mm
<b>DIAM. ROUE</b>	125 mm
<b>POIDS NET</b>	32 kg

# Chariot à fond mobile

FT 229 - Réf. 416.27



## → Options



Réf. 496.25



Réf. 496.34



Réf. 496.24



### OPTIONS

	RÉF.
Guidon latéral de manœuvre	496.25
Couvercle	496.34
Système de pesée numérique intégré pour fond remontant	496.24



### ACCESSOIRES

Roue pivotante Ø 125 mm	496.60
Roue fixe Ø 125 mm	496.61
Roue pivotante avec frein Ø 125 mm	496.63
Ressort supplémentaire ou de rechange	496.84

## → Remplacement et ajout de ressort

