

# V-Gard® 950

Casque industriel non ventilé avec écran intégré



*Casque électricien le plus léger du marché et parfaitement équilibré offrant une solution tout en un : protection du visage et de la tête. Casque non ventilé, livré avec la coiffe Fas-Trac III 6 points avec réglage molette et avec écran intégré résistant aux conséquences des arcs électriques, certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1.*

*Pour usage en cas de risque de chute d'objets, de projections chimiques accidentelles, de projections de métaux en fusion, de rayonnements UV, de projections de particules sur le visage ou en cas d'arc électrique.*



Fabriqué  
en France

## Points forts du casque

- Design moderne et lignes sportives
- Calotte en ABS qui apporte la maximum de robustesse (Option LD = Déformation Latérale)
- Calotte peu encombrante (grâce au système breveté de remontée d'écran)
- Bords inclinés du casque qui aident à évacuer la pluie et les débris
- Casque idéal pour électriciens conforme à EN 397 440 V AC et EN 50365
- Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif (référentiel ELECTROSTATIC INERIS)
- Protection contre les projections de métal en fusion (option MM)
- Compatible avec l'usage de coquilles anti-bruit
- Livrés avec jugulaire 4 points montée, pour un meilleur maintien du casque
- Livré avec un sac de transport/stockage
- Optionnel: mentonnière pour Jugulaire 4 points, fabriquée à partir de textile résistant aux arcs électriques

## Points forts de la coiffe

- Coiffe Fas-Trac® III avec réglage molette avec 6 points d'ancrage
- Bandeau antisueur PREMIUM : matière absorbante, large couverture du front, lavable (x50) et remplaçable
- Sangles en textile : usage confortable sur de longue durée
- La coiffe descend bas au niveau de la nuque : équilibre et stabilité du casque
- Coussinet souple de confort à l'arrière : ventilation optimisée
- Molette souple : réglage facile
- Large molette crantée utilisable même avec des gants
- 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de port : pour choisir le champ de vision vers le haut souhaité

## Points forts de l'écran intégré

- Protection contre les impacts, les projections chimiques et de métaux en fusion, les rayonnements UV et les conséquences des arcs électriques
- Écran facial traité antibuée/antirayures (KN)
- Mousse sur la partie supérieure de l'écran pour une étanchéité optimale entre l'écran et la calotte
- Compatible avec les lunettes correctrices ou lunettes de sécurité
- Écran simple d'utilisation : manipulation avec une seule main et avec des gants
- Mécanisme écran 100% sûr : Mécanique (pas de remontée automatique), 2 positions (remonté ou complètement descendu)
- Écran remplaçable sans outil

# V-Gard® 950

Casque industriel non ventilé avec écran intégré



## Version avec stickers rétro réfléchissants

- Set de 5 stickers rétro réfléchissants, design nid d'abeille
- Couleurs disponibles : gris, rouge, vert, jaune, bleu
- Stickers posés en usine ou disponibles en pièces détachées
- Apparence similaire de jour comme de nuit



## Version avec logo

- Pantone ou Quadri (Qualité photo !)
- Possible sur les 4 faces : 50 x 75 mm max
- A partir de seulement 12 pièces sous 5 à 10 jours ouvrables
- Personnalisation possible en face avant au dessus du porte-badge : 30 x 75 mm



## Version avec protections latérales textiles « anti-arc » montées

- Protection des oreilles et des côtés du visage contre les effets des arcs électriques car l'opérateur a le réflexe de tourner légèrement la tête
- Rabattable : position de protection (grise) ou pause (jaune/vert) : moyen visuel de voir si l'opérateur est protégé
- Testé selon la norme GS-ET-29 Classe 1 (test de côté)
- Lavable - lavage à la main, 40°C



## Version avec porte-badge/ porte-lampe

- Porte-badge soudé par ultrasons en usine
- Applications : cartes de visites, badge d'accès, carte d'identification des salariés du BTP (obligatoire Loi MACRON / Travail illégal)
- Conçu également pour fixer les bandeaux des lampes frontales



## Marchés

- Industrie
- Construction
- Traitement des eaux
- Pétrochimie et chimie

## Pièces détachées

- Coiffe Fas-Trac® III 6 points
- Ecran & bielles
- Bandeau mousse
- Jugulaire 4 points

## Autres accessoires compatibles

- Etiquette nominative
- Coquilles anti-bruit V-Gard
- Accessoires été hiver et protection du cou

## Caractéristiques techniques

| Général                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                  | 52-63 cm (tour de tête)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| Présence de pièces métalliques                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| Poids                                                   | 635 g avec la jugulaire 4 points inclus                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| Dimensions de la calotte                                | 225 mm (largeur) x 150 mm (hauteur) x 298 mm (longueur)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| Dimensions de l'écran                                   | 290 mm (longueur) x 210mm (hauteur) x 3 mm (épaisseur)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| Matériaux                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Certification                                           | Les casques indutriels MSA sont certifiés CE selon l'EN 397 : 2012.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| Calotte                                                 | ABS avec stabilisateurs d'UV<br>Non ventilée                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| Coiffe                                                  | Tour de tête                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Polypropylène (PP)                                                                                                                                                |
|                                                         | Clips                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polypropylène Gris (PP)                                                                                                                                           |
|                                                         | Bandeau antisueur                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles) |
|                                                         | Sangles                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Textile (Polyester PET) 6 points                                                                                                                                  |
|                                                         | Molette                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Polyoxyméthylène (POM), polypropylène (PP) et polyamide (PA)                                                                                                      |
|                                                         | Coussinet de confort                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Polyéthylène faible densité (LDPE)                                                                                                                                |
| Arceau                                                  | Polycarbonate                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| Ecran intégré                                           | Ecran                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polycarbonate transparent (PC)                                                                                                                                    |
|                                                         | Rails de l'écran                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Polyoxyméthylène (POM)                                                                                                                                            |
|                                                         | Bielles                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Polyamide (PA)                                                                                                                                                    |
|                                                         | Mousse                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mousse EPDM noire résistante à la flamme                                                                                                                          |
| Jugulaire 4 points                                      | Sangles                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Textile Polyester                                                                                                                                                 |
|                                                         | Clips de fix tion                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Polyoxyméthylène (POM)                                                                                                                                            |
|                                                         | Boucle maintien sangles menton                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acétal                                                                                                                                                            |
|                                                         | Boucle automatique et ajusteurs                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polyamide                                                                                                                                                         |
| Protections latérales textiles « anti-arc » (optionnel) | Cuir, Fibres de Lyocell, Modacrylique, Fibres à âme de Carbone, Méta-aramides, polyamide<br>Couleur:<br>- Face Interne (baissée): Pantone 13-0550 jaune fluo<br>- Face Externe (baissée): Pantone 19-0201 gris                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
| Mentonnière (optionnel)                                 | Cuir, Fibres de Lyocell, Modacrylique, Fibres à âme de Carbone, Méta-aramides, polyamide                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| Stickers rétroréfléchissants (optionnel)                | Sticker rétroréfléchissant en vinyle résistant aux chocs, avec adhésif sensible à la pression<br>Surface totale de rétroréflexion= 11688 m²                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Durée de stockage                                       | 3 ans à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne pas stocker les casques sous la lumière, en contact avec des produits chimiques...). NB : Pour les casques EN50365 Classe 0, il est recommandé de stocker le casque à une température 20 ±15 °C |                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie en service                                 | 5 ans à compter de la mise en service. La durée de vie en utilisation des casques démarre quand ils sont effectivement portés par l'utilisateur donc mis en service.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| Note à propos de la coiffe                              | Etant en contact avec la tête, nous recommandons de la changer régulièrement pour des questions d'hygiène. Inspecter la coiffe avant chaque utilisation.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| Note à propos des écrans                                | Avant chaque utilisation, inspecter l'écran et remplacer quand il est rayé ou endommagé.<br>Les protections des yeux et du visage ont une durée de vie utile de 4 ans, durée de stockage comprise.                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |

| Certifications                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes (Protection de la Tête)</b><br> | Certifié par le laboratoire notifié européen APAVE (0082) selon EN 397: 2012 Casque de protection pour l'industrie Options :<br>- Très basse température / -30°C, également testé à -40°C (GOST)<br>- Déformation Latérale / LD<br>- Projections de métal en fusion / MM<br>- Isolation électrique / 440 V AC<br>EN 50365 classe électrique 0 avec une tension nominale allant jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Norme (Protection Oculaire)</b>                                                                                         | Certifié par le laboratoire notifié européen DIN CERTCO (0196) selon EN 166: 2001<br>Ecran de Protection 2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN<br>2C-1.2 Filtre UV conformément à EN 170:2002<br>1 : Qualité Optique<br>3 : Protection contre les projections de liquide<br>B : Résistance à l'impact d'énergie moyenne 120 ms<br>8-1-0<br>« 8 » = résistance à l'arc électrique selon EN 166:2001<br>« 1 » = classe de protection 1 (4 kA) selon GS-ET-29<br>« 0 » = meilleure classe de transmission lumineuse selon GS-ET-29 = VLT > 75 %<br>9 : Résistance aux métaux fondus et matières solides brûlantes<br>K : Résistance à la rayures<br>N : Résistance à la buée |
| <b>Contrôle de Production selon règlement EPI - module D</b>                                                               | APAVE (0082)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certifications et Tests additionnels                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Head Protection</b><br>               | Certifié par l'INERIS (certificat n°29406) selon EN ISO 80079-36 : 2016 et CEI/TS 60079-32-1 : 2017 pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC-INERIS)*<br>- Atmosphères poussiéreuses : zones 20, 21 et 22<br>- Atmosphères gazeuses du groupe IIA: zones 1 et 2<br>- Mines Groupe 1 : tout type d'extraction et de profondeur<br>* L'équipement doit être utilisé avec un sol conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques et des chaussures possédant une résistance inférieure à 1.10 8 ohms                                                                                                                |
| <b>Test additionnel pour les protections latérales textiles « anti-arc » (optionnel)</b>                                   | Testé selon le référentiel GS-ET-29 Classe 1 Protection des yeux et du visage contre les arcs électriques (test de côté). Inclus et testé dans le champ de certification casques & accessoires pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC-INERIS) - voir ci-dessus pour le détail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Informations Logistiques

|                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Individuel (Unité de Vente)</b>           | 1 casque dans un sac de protection en tissu réutilisable, instructions imprimées sur papier, suspension complètement ajustée |
| <b>Carton (multiple et minimum de Vente)</b> | 12 casques<br>Dimension Carton: 710 x 590 x 340 mm                                                                           |
| <b>Palette</b>                               | 120 casques (10 cartons de 12 casques)<br>Taille palette : 1200 x 730 x 1980 mm                                              |

\* Les 4 références suivantes peuvent être commandées par 1 unité : GVF1A-COA0000-000, GVF2A-COA0000-000, GVF1A-COA000G-000 et GVF1A-COA00GG-000



## Casques avec jugulaire 4 points montée - Informations de commande

| Couleurs standards* | Code RAL | Références standards |
|---------------------|----------|----------------------|
| Blanc               | RAL 9003 | GVF1A-C0A0000-000    |
| Jaune               | RAL 1018 | GVF2A-C0A0000-000    |
| Rouge               | RAL 3020 | GVF3A-C0A0000-000    |
| Vert                | RAL 6016 | GVF4A-C0A0000-000    |
| Bleu                | RAL 5003 | GVF5A-C0A0000-000    |
| Orange              | RAL 2008 | GVF6A-C0A0000-000    |



\*Jaune Haute Visibilité, Orange Haute Visibilité, Gris, Noir : disponible à partir de 240 pièces

Si vous souhaitez recevoir le casque avec les stickers déjà posés, sélectionnez les codes suivants :

GVFxA-CxAxxGx-xxx, gris  
GVFxA-CxAxxHx-xxx, rouge  
GVFxA-CxAxxVx-xxx, vert  
GVFxA-CxAxxQx-xxx, jaune  
GVFxA-CxAxxUx-xxx, bleu



**Si vous souhaitez recevoir le casque avec les stickers non posés, sélectionnez les codes suivants :**

GVFxA-CxAxxEx-xxx, gris  
GVFxA-CxAxxFx-xxx, rouge  
GVFxA-CxAxxNx-xxx, vert  
GVFxA-CxAxxPx-xxx, jaune  
GVFxA-CxAxxRx-xxx, bleu

**Si vous souhaitez commander le V-Gard 950 avec les protections latérales textiles « anti-arc » :**

GVFxA-CxAxxxG-xxx

Si vous souhaitez commander le V-Gard 950 avec une jugulaire 4 points + mentonnière :


GVFxA-FxAxxx-xxx

Si vous souhaitez commander le V-Gard 950 avec un porte-badge/  
lampe :

GVFA-CxAx5xx-xxx

## Pièces détachées - Informations de commande

| Référence | Description                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| GA90041   | Coiffe Fas-Trac III 6 point avec bandeau mousse remplaçable                    |
| 10153518  | Bandeau mousse remplaçable et lavable pour coiffe Fas-Trac III (10 pièces) (5) |
| 696688    | Bandeau éponge lavable Terriband (10 pièces)                                   |
| GA90034   | Ecran incolore de rechange (avec bielles) (1)                                  |
| GA90047   | Jugulaire universelle 4-points (2)                                             |
| GA90040   | Mentonnière pour la jugulaire universelle V-Gard 4 points (4)                  |
| GA90033   | Protections latérales textiles « anti-arc » (paire) (3)                        |
| GA90039   | Sac de transport réutilisable                                                  |
| GA90036   | Planche de 5 stickers rétro réfléchissants gris (Set pour un casque)           |
| GA90037   | Planche de 5 stickers rétro réfléchissant rouges (Set pour un casque)          |
| GA90056   | Planche de 5 stickers rétro réfléchissants verts (Set pour 1 casque)           |
| GA90057   | Planche de 5 stickers rétro réfléchissants jaunes (Set pour 1 casque)          |
| GA90058   | Planche de 5 stickers rétro réfléchissants bleus (Set pour 1 casque)           |



MSA est présent dans plus de 40 pays à travers le monde. Trouvez le bureau MSA le plus proche de vous : <https://fr.msasafety.com/contact-us?locale=fr>