

# Chaise pliante PLEG

N° marché : 416802



Tissu, piétement époxy, accrochable



AM18

D2 2000



REF.	REF.	DIMENSIONS/COM	LIVRE	POIDS	COLIS	DIM.COLIS	P.COLIS
UGAP	LAFA	(L.P.H) mm		Kg	Nb	(L.P.H) mm	Kg
4104045	RED127	500 x 545 x 825	monté	5,8	1	1010 x 480 x 120	7,3

## Descriptif

Chaise pliante à structure tubulaire, assise et dossier tissu, accrochable.

Dimensions LPH chaise pliée: 470x105x980mm.

Hauteur d'assise de 450mm.

Un point d'articulation entre les pieds avant et les pieds arrière au niveau des chapes.

Un point d'articulation entre l'arceau siège et les pieds arrière.

Deux biellettes en tôle articulent l'arceau siège et les pieds avant.

L'ensemble de ces articulations, assurées par rivets, coordonnent l'opération de pliage et de dépliage.

L'assise et le dossier sont fixés sur la structure par vis à bois.

Les embouts de sol sont en polypropylène noir non tachant.

## Composition

La structure métallique se compose:

- d'un pied avant cintré en "U" formant dossier en tube rond de 20mm de diamètre, entretoisé par un fil d'acier rond de 8mm de diamètre cambré, et équipé de trois pattes en tôle emboutie de 1,5mm d'épaisseur.

- de deux biellettes d'articulation en tôle emboutie de 1,5mm d'épaisseur.

- d'un arceau support assise renforcé par une traverse arrière, le tout en tube rond de 18mm de diamètre.

- de deux pieds arrière en tube rond de 20mm de diamètre, équipés de chapes en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur, et entretoisés par un tube rond de 12mm de diamètre.

- de deux platines en tôle de 3mm formées, chacune soudé, à la droite de la chaise, sur le pied avant et sur le pied arrière. Elles permettent l'assemblage de deux chaises.

L'assise est en multiplis de hêtre de 10mm d'épaisseur, garnie d'une mousse (PU CMHR C40170 de 40kg/m³) classée M4 de 25mm d'épaisseur, revêtue d'un tissu classé M1/M2 et d'une plaque de propreté, agrafés par dessous (mousse sans CFC et sans HCF).

Le dossier est en multiplis de hêtre de 10mm d'épaisseur, garni d'une mousse (PU CMHR C37170 de 37kg/m³) classée M4 de 20mm d'épaisseur, et revêtu d'une housse en tissu agrafé classé M1/M2 (mousse sans CFC et sans HCF).

## Finition

Structure : EPOXY.



NOIR  
RAL 9005



GRIS ALU  
RAL 9006

Assise et dossier: TISSU.



BLEU  
SCUBA



ROUGE  
PANAMA



PRUNE  
TAROT



VERT  
MADURA