

Élément départ 196 x h140 x pr53 cm



REF. UGAP	REF. LAFA	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
4122349	MOS230	960 x 530 x 1400	démonté	17,5	1	1615 x 560 x 100	19

Descriptif

Élément modulaire démonté.

Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les échelles de l'élément de départ sont à chaque extrémité (les montants n'étant perforés que sur une face).

Les échelles sont boulonnées aux longerons, en position centrale.

Les deux raidisseurs se logent dans les entailles des montants. Ceux-ci sont bloqués à chaque extrémité par une butée d'entretoise.

Les montants sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Composition

La structure se compose de deux échelles mécano soudées constituées chacune de trois montants en tube carré 30x30mm, perforés sur une face, et entretoisés aux extrémités par quatre traverses en tube rectangle 30x20mm.

Les échelles sont reliées au niveau des traverses par deux longerons en tube rectangle 30x20mm, équipés de pattes en tôle de 4mm d'épaisseur.

La stabilité de l'ensemble est assurée par deux raidisseurs réalisés par deux entretoises, encochées aux extrémités, en tube méplat 25x12mm, et jumelées entre elles par deux fers plats de 30x4mm.

Finition

Structure: ÉPOXY.

Blanc RAL 9016	Bleu cobalt RAL 5019	Bleu roy RAL 5002	Fuschia RAL 4006	Gris aluminium RAL 9006
Jaune RAL 1018	Jaune genêt RAL 1003	Marron gris RAL 7006	Noir satiné RAL 9005	Orange RAL 2004
Rouge grenat RAL 3004	Rouge orient RAL 3000	Vert anis 818	Vert opalin RAL 5018	Gris anthracite RAL 7016