

Meuble présentoir à périodiques Monaco

N° marché : 416841



L.A.F.A.
COLLECTIVITÉS

Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - documentation contract

9 cases



REF. UGAP	REF. LAFA	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
4122412	MOK157	960 x 410 x 1600	démonté	78	4	-	91,3
					1	1615 x 310 x 115	16
					3	1000 x 460 x 405	25,1

Descriptif

Meuble présentoir à périodiques, neuf volets, composé d'un rayonnage métallique simple face en hauteur 160cm, équipé de trois présentoirs à périodiques trois volets à insérer.

Le rayonnage de départ comprend deux échelles hauteur 160cm, deux traverses d'assemblage, et deux raidisseurs. Le montage s'effectue par vis métaux. L'échelle est percée tous les 50mm, son sommet et obturé d'embouts en polypropylène, et elle est équipée de deux embouts à vérin en polypropylène noir non tachant. Les échelles sont livrées avec un kit de fixation murale.

Le présentoir est constitué d'un meuble trois niches en mélaminé, et sur l'avant de trois volets métalliques inclinés et articulés, et de deux entretoises pour le supporter. Derrière chaque volet, il est possible de stocker des documents au format A4 sur une hauteur de 180mm.

Le meuble trois niches est monté par tourillons bois collés et vis d'assemblage.

A l'ouverture les volets coulisent dans des glissières en plastique équipées d'amortisseurs avants et arrières, et à la fermeture reposent sur des amortisseurs de bruit.

L'ensemble est inséré sur le rayonnage. Pour éviter au présentoir de basculer vers l'avant, deux butés sont posés à l'arrière des montants avants

Composition

La structure se compose de deux échelles mécano soudées constituées chacune de deux montants en tube carré de 30x30mm, perforés sur une face, et entretoisés aux extrémités par deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.

Les échelles sont reliées au niveau des traverses par deux longerons en tube rectangle de 30x20mm, équipés de pattes en tôle de 4mm d'épaisseur.

La stabilité de l'ensemble est assurée par des raidisseurs réalisés par deux entretoises, encochées aux extrémités, en tube méplat de 25x12mm, et jumelées entre elles par deux fers plats de 30x4mm.

Le meuble trois niches est constitué de panneaux en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Les volets sont en tôle pliée de 1,5mm d'épaisseur, équipés aux extrémités supérieures d'axes en fil d'acier rond de 6mm de diamètre. Les entretoises sont en tube méplat de 25x12mm.

Finition

Rayonnage, volets et entretoises: EPOXY.

Blanc RAL 9016	Bleu cobalt RAL 5019	Bleu roy RAL 5002	Fuschia RAL 4006	Gris aluminum RAL 9006
Jaune RAL 1018	Jaune genêt RAL 1003	Marron gris RAL 7006	Noir satiné RAL 9005	Orange RAL 2004
Rouge grenat RAL 3004	Rouge orient RAL 3000	Vert anis 818	Vert opalin RAL 5018	Gris anthracite RAL 7016

**Meuble trois niches:
MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.**

Tournesol H05	Blanc kaolin H04	Carambole J51	Cèdre bleu J11	Chêne clair horizontal H26
Coquelicot H17	Erable de starn J33	Noir D33	Hêtre naturel E36	Moka H44
Béton K26	Chêne authentique gris J03	Gris étain 111	Ardoise K17	Tissé twist J38