

Banque de prêt Monaco

Configuration en L, 200x190 cm

N° marché : 416841



Élément départ PMR 120x110cm + élément suivant 80x80cm



REF. UGAP	REF. LAFA	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
4122435	MOK269	2000 x 1900 x 757	démonté	90,5	1	-	98,5
	Départ PMR	1200 x 1100 x 757	démonté	48,5	1	1325 x 1185 x 110	53
	Angle	800 x 800 x -	démonté	23	1	1290 x 900 x 140	25
	Complément	800 x 800 x 757	démonté	19	1	863 x 862 x 140	20,5

Descriptif

Banque de prêt départ PMR à quatre pieds, avec voiles de côté et de fond sur toute la hauteur, en longueur 120cm et en profondeur 110cm. Hauteur sur plateau = 757mm.

Banque de prêt suivant à deux pieds en 80x80cm, avec voile de fond sur toute la hauteur, associée à l'élément angle de liaison à 90°, constitué d'un plateau quart de rond de 80cm sans pied, avec voile de fond sur toute la hauteur.

Le montage d'un ensemble (départ+angle liaison+complément) forme une structure métallique rigide reposant uniquement sur des piétements extérieurs, et n'impose aucune entrave au passage des jambes d'un utilisateur.

Le plateau complément L80 est équipé d'un passe-câbles et d'un serre-câbles.

Le plateau départ L120 est équipé de deux passe-câbles, de deux serre-câbles et d'une goulotte en ABS avec conduit de séparation des flux.

Les crochets en tôle d'acier équipant les voiles de fond et de côtés s'enfilent dans les entailles des pieds, qui sont ensuite assemblés au cadre porteur par vis métal.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Composition

La structure des banques de prêt départ et complément se compose d'un cadre porteur rectangle non soudé constitué par deux longerons et deux entretoises en profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre goussets en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur. Les banques de prêt départ comprennent quatre pieds, deux pieds en complémentaire, en tube carré de 35x35mm, équipés chacun d'un fer de serrage taraudé. La structure de l'élément de liaison à 90° se compose d'une traverse sous plateau en tube rectangle de 50x20mm.

Les plateaux, voiles de côté et de fond sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur. Leurs chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Finition

Structure : EPOXY.

Plateaux, voiles de côté et de fond : MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.
