



LIT PANNEAU DROIT KUMYOS 90 x 210 cm avec sommier panneau - adapté PMR

FICHE TECHNIQUE

Marché n° 416860 - Mobilier d'hébergement en panneau dérivé du bois

Référence UGAP	Référence Fournisseur
4156034	10955 + 10837



Visuels non contractuels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure

Tête et pied de lit en mélaminé ép. 19 mm chants ABS 2 mm. Longs pans en hêtre massif 1er choix.
Assemblage des longs pans sur la tête et le pied de lit par tourillons bois et blocage en position par boulons et noix de serrage.
Support sommier en hêtre massif maintenu par des sabots métalliques vissés dans les longs pans.
4 renforts d'angle métallique en tube Ø 18 mm ép. 1,5 mm vissés dans le long pan, la tête et le pied de lit.
Patins en polyéthylène noir non tachant.

Sections


Longs pans : 100 x 29 mm
Support sommier : 45 x 25 mm

Sommier

Sommier en panneau d'aggloméré brut ép. 19 mm.
Ventilation du matelas assurée par 12 perçages Ø 25 mm.

Finition

Longs pans : Hêtre vernis naturel.
Tête et pied : Mélaminé selon nuancier ci-dessous et chants ABS assortis aux décors mélaminé.



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Encombrement hors-tout (LHP), passage disponible sous lit (lh) et poids

Dimensions couchage	L (mm)	H (mm)	P (mm)	l (mm)	h (mm)	Poids du lit (kg)	Poids du sommier (kg)
900 x 2100	2142	666	970	2100	256	23,1	24

La hauteur de couchage est conforme aux recommandations pour l'accès aux PMR
(hauteur comprise entre 400 et 500 mm du sol).