



LIT PANNEAU CINTRÉ KUMYOS 90 x 200 cm avec sommier panneau - adapté PMR

Référence UGAP	Référence Fournisseur
4156040	10913 + 10803



Visuels non contractuels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ Structure

Tête et pied de lit en mélaminé ép. 19 mm chants ABS 2 mm. Longs pans en hêtre massif 1er choix.
Assemblage des longs pans sur la tête et le pied de lit par tourillons bois et blocage en position par boulons et noix de serrage.
Support sommier en hêtre massif maintenu par des sabots métalliques vissés dans les longs pans.
4 renforts d'angle métallique en tube Ø 18 mm ép. 1,5 mm vissés dans le long pan, la tête et le pied de lit.
Patins en polyéthylène noir non tachant.

■ Sections


Longs pans : 100 x 29 mm
Support sommier : 45 x 25 mm

■ Sommier

Sommier en panneau d'aggloméré brut ép. 19 mm.
Ventilation du matelas assurée par 12 perçages Ø 25 mm.

■ Finition

Longs pans : Hêtre vernis naturel.
Tête et pied : Mélaminé selon nuancier ci-dessous et chants ABS assortis aux décors mélaminé.



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

■ Encombrement hors-tout (LHP), passage disponible sous lit (lh) et poids

Dimensions couchage	L (mm)	H (mm)	P (mm)	l (mm)	h (mm)	Poids du lit (kg)	Poids du sommier (kg)
900 x 2000	2042	746	970	2000	256	24,7	22,8

La hauteur de couchage est conforme aux recommandations pour l'accès aux PMR
(hauteur comprise entre 400 et 500 mm du sol).