



# LIT PANNEAU CINTRÉ KUMYOS 140 x 190 cm avec sommier panneau - adapté PMR

## FICHE TECHNIQUE

Marché n° 416860 - Mobilier d'hébergement en panneau dérivé du bois



Référence UGAP	Référence Fournisseur
4156042	10958 + 10838



Visuels non contractuels

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.  
Produit intégrant des matières recyclées : OUI

### ■ Structure

Tête et pied de lit en mélaminé ép. 19 mm chants ABS 2 mm. Longs pans en hêtre massif 1er choix.  
Assemblage des longs pans sur la tête et le pied de lit par tourillons bois et blocage en position par boulons et noix de serrage.  
Support sommier en hêtre massif maintenu par des sabots métalliques vissés dans les longs pans et 1 pied renfort.  
4 renforts d'angle métallique en tube Ø 18 mm ép. 1,5 mm vissés dans le long pan, la tête et le pied de lit.  
Patins en polyéthylène noir non tachant.

### ■ Sections

Longs pans : 100 x 29 mm  
Support sommier : 45 x 25 mm

### ■ Sommier

Sommier en panneau d'aggloméré brut ép. 19 mm.  
Ventilation du matelas assurée par 12 perçages Ø 25 mm.

### ■ Finition

Longs pans : Hêtre vernis naturel.  
Tête et pied : Mélaminé selon nuancier ci-dessous et chants ABS assortis aux décors mélaminé.



Vert eucalyptus



Bleu brume



Jaune tournesol



Blanc craie



Gris cachemire



Gris perle



Gris onyx



Hêtre naturel



Acacia de Lakeland



Chêne Vicenza



Chêne Bardolino

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

### ■ Encombrement hors-tout (LHP), passage disponible sous lit (lh) et poids

Dimensions couchage	L (mm)	H (mm)	P (mm)	I (mm)	h (mm)	Poids du lit (kg)	Poids du sommier (kg)
1400 x 1900	1942	746	1470	1900	256	33,4	34,2

La hauteur de couchage est conforme aux recommandations pour l'accès aux PMR  
(hauteur comprise entre 400 et 500 mm du sol).