



LIT PANNEAU CINTRÉ KUMYOS 90 x 200 cm avec sommier à lattes - adapté PMR

FICHE TECHNIQUE

Marché n° 416860 - Mobilier d'hébergement en panneau dérivé du bois

Référence UGAP	Référence Fournisseur
4156058	10913 + 10813



Visuels non contractuels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.
Produit intégrant des matières recyclées : OUI

■ Structure

Tête et pied de lit en mélaminé ép. 19 mm chants ABS 2 mm. Longs pans en hêtre massif 1er choix.
Assemblage des longs pans sur la tête et le pied de lit par tourillons bois et blocage en position par boulons et noix de serrage.
Support sommier en hêtre massif maintenu par des sabots métalliques vissés dans les longs pans.
4 renforts d'angle métallique en tube Ø 18 mm ép. 1,5 mm vissés dans le long pan, la tête et le pied de lit.
Patins en polyéthylène noir non tachant.

■ Sections

Longs pans : 100 x 29 mm
Support sommier : 45 x 25 mm

■ Finition

Longs pans : Hêtre vernis naturel.
Tête et pied : Mélaminé selon nuancier ci-dessous et chants ABS assortis aux décors mélaminé.

■ Sommier

Structure en hêtre massif.
Lattes collées et agrafées sur les traverses.
Toutes les arêtes sont chanfreinées.
Section : traverses 60 x 22 mm et lattes 60 x 16 mm




Vert eucalyptus



Bleu brume



Jaune tournesol



Blanc craie



Gris cachemire



Gris perle



Gris onyx



Hêtre naturel



Acacia de Lakeland



Chêne Vicenza



Chêne Bardolino

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

■ Encombrement hors-tout (LHP), passage disponible sous lit (lh) et poids

Dimensions couchage	L (mm)	H (mm)	P (mm)	I (mm)	h (mm)	Poids du lit (kg)	Poids du sommier (kg)
900 x 2000	2042	746	970	2000	256	24,7	14,5

La hauteur de couchage est conforme aux recommandations pour l'accès aux PMR
(hauteur comprise entre 400 et 500 mm du sol).