

# Lit tête panneau Square

N° marché : 416861



140 x 190 cm, sommier à lattes rigides



| REF.<br>UGAP | REF.<br>LAFA | DIMENSIONS/COM<br>(L.P.H) mm | LIVRE   | POIDS<br>Kg | COLIS<br>Nb | DIM.COLIS<br>(L.P.H) mm | P.COLIS<br>Kg |
|--------------|--------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 4158548      | HEB277       | 1460 x 2000 x 775            | démonté | 51          | 1           | 1950 x 1460 x 130       | 56            |

## Descriptif

Lit pour couchage en 140x190cm à structure métallique et sommier avec caillebotis.

Hauteur du dossier de tête = 775mm.

Hauteur du dossier de pieds = 452mm.

Hauteur du sol au dessus du sommier = 347mm.

Le montage du cadre sur les accotoirs se fait sans outil.

Le lit est équipé d'un panneau en mélaminé encastré dans l'accotoir tête.

Les pieds sont équipés d'embouts en polypropylène noir non tachant.

## Composition

L'accotoir tête, mécano soudé, est composé d'un tube carré de 40mm plié en « U », équipés de deux chapes en « U » en tôle de 2mm. Il comporte une entaille pour accueillir le panneau.

L'accotoir pied, mécano soudé, est composé d'un tube carré de 40mm plié en « U », équipés de deux chapes en « U » en tôle de 2mm.

Le cadre sommier mécano soudé est constitué de deux longerons et de deux traverses en cornière de 45x45x4,5mm. Chaque angle est équipé d'une platine en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.

Le sommier à lattes rigides est composé de traverses en hêtre massif de 60x16mm, agrafées et collées sur deux longerons en hêtre massif de 60x16mm.

## Finition

### Structure : EPOXY.



### Panneau : MÉLAMINÉ.

