

Spécifications



E3SUPS20KHB

Lead Time Livraison habituellement sous 6 semaines

Tension D'Entrée Principale	400 V triphasé
Autre Tension D'Entrée	380 V 415 V
Tension De Sortie Principale	400 Vtriphasé
Autre Tension De Sortie	380 V 415 V
Puissance Nominale En W	20 kW
Puissance Nominale En Va	20 kVA
Équipement Fourni	filtre à poussière guide d'installation

Efficacité	View Efficiency Graph
Type De Batterie	VRLA
Tension De Pile	220 V
Courant De Court-Circuit Maximal	10 kA
Nombre D'Emplacements Occupés Par La Batterie	0
Nombre D'Emplacements Sans Batterie	3

Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	140 cm
Largeur	38 cm
Profondeur	92,8 cm
Poids Du Produit	122 kg
Option Variante	Yes

Courant D'Entrée Maximal	37 A
Distorsion Harmonique En Entrée	Moins de 3 % pour une pleine charge

Facteur De Puissance De Charge	0,9 capacitif à 0,9 inductif
Facteur De Puissance D'Entrée À Pleine Charge	0,99
Limites De La Tension D'Entrée	304...477 V
Fréquence Réseau	45...65 Hz

Sortie

Puissance Configurable Maximale En Va	20 kVA
Puissance Configurable Maximale En W	20 kW
Fonction De Sortie	50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau
Distorsion Harmonique	Inférieur à 3 %
Niveau De Sortie	< 3% linear load
Tolérance De La Tension De Sortie	+/- 1,5 %
Interface Utilisateur	On-line Double conversion

Conformité

Certifications Du Produit	CE EAC RCM
---------------------------	------------------

Environnement

Température De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...3333 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-15...40 °C
Limites De Tension D'Alimentation	0...95 % sans condensation
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
Dissipation Thermique	900 W
Degré De Protection Ip	IP20

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	164 cm
Largeur De L'Emballage 1	101,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	56,3 cm
Poids De L'Emballage 1	158 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
----------	--

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie