

RESTAURATION & PROTHÈSES



RESTAURATION & PROTHÈSES

NSK

Create it 

SOMMAIRE

Micromoteurs

NLX nano / NBX / M40 XS	03
Moteurs Pneumatiques	04

Micromoteur Électrique

NLX nano Système Portable pour Micromoteur Électrique

Vitesse : 2 000 – 40 000 min⁻¹, Couple : 3,4 Ncm

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	NLX nano S230 (230 V)	Y1001362

Contenu

- Boîtier de contrôle
- Moteur
- Cordon
- Adaptateur CA

Spécifications

[Boîtier de contrôle]	[Micromoteur] (sans cordon)
• Alimentation : CA 28 V 50/60 Hz	• Dimensions : Ø22 x L 70 mm
• Dimensions : L 127 x P 149 x H 54 mm	• Poids : 61 g
• Poids : 517 g	



NBX Micromoteur Électrique LED Ultracompact

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	NBX	E1059051
—	NBX N	E1074051

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Micromoteur seulement (cordon non inclus)
- LED incorporée (seulement pour NBX lumière)
- Ultracompact et léger revêtement du corps en titane



Cordon Moteur NSK

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	NBX CDB	E1059061
—	NBX N CDB	E1074061

• Cordon seul • Courant continu



M40 XS Micromoteur à charbon

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	M40 XS	E1135051
—	M40N XS	E1136051

- Silencieux pour des opérations de 60 à 40 000 min⁻¹
- Plus court et plus léger pour un équilibre parfait
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT
- LED incorporée dans le micromoteur • Bonne ergonomie
- Connexion facile aux cordons Bien Air® 4VLM et 4VR 400



Cordon Moteur NSK

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	M40-CD	S900100



Micromoteur Pneumatique

Ti-Max X205L

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	X205L	M1013

- Vitesse Max : 23 000 min⁻¹ ±10% • Rotation à 360° avec lumière LED
- 32 000 LUX • Corps en titane avec revêtement DURACOAT
- Valve Anti-retour



DynaLED M205LG

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	M205LG M4	M1018
●	M205LG B2	M1019

- Vitesse Max : 22 000 min⁻¹ ±10% (M4),
Vitesse Max : 25 000 min⁻¹ ±10% (B2)
- Midwest 4 voies / Borden 2 voies • 25 000 LUX
- Moteur pneumatique à LED avec micro générateur électrique
- Valve Anti-retour



S-Max M205

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	M205	M1007

- Vitesse Max : 22 000 min⁻¹ ±10% • Midwest 4 voies
- Corps en Acier Inoxydable • Valve Anti-retour



FX205m

Spray Externe

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	FX205m M4	M1005001
—	FX205m B2	M1006001

- Vitesse Max : 22 000 min⁻¹ ±10% (M4),
Vitesse Max : 25 000 min⁻¹ ±10% (B2)
- Midwest 4 voies / Borden 2 voies • Corps en Acier Inoxydable

