

RADAR MOBILE EVOLIS MOBILITY



Configuration idéale pour une version radar mobile EVOLIS Mobility

| Désignation articles | ELAN CITE | UGAP |
|------------------------------|--------------|---------|
| Radar mobile EVOLIS Mobility | [EPRA0182AA] | 3744923 |
| Batterie *4 | [EACC0046AB] | 3744931 |
| Chargeur de batterie *1 | [02403] | 3744930 |
| OPTION | | |
| Support mobile | [EACC0052AA] | 3744923 |

SES ATOUTS :

- 1. ADAPTABLE** sur tout type de terrain (Mise en place de lest possible et recommandé)
- 2. MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE** permettant les opérations mobiles et de courte durée
- 3. COMPACT ET LÉGER** pour un rangement et déplacement facilités

TRÉPIED DE TRANSPORT RADAR EVOLIS



Barre pour trépied, élément permettant d'accueillir l'EVOLIS

Dimensions : 75 x 10 x 4,2 cm (H x L x Diam extérieur)



Hauteur du trépied : 1,30 mètres
Extensible jusqu'à 2 mètres par crémaillère
Diamètre du tube : 35 mm
Poids : 6 kg
Charge maximale supportée : 60 kg

| Désignation articles | ELAN CITE | UGAP |
|----------------------|--------------|---------|
| Support mobile | [EACC0052AA] | 3744923 |