



3HFixation Télesco-90®

La tige télescopique, pliable et pivotante



Télesco-90® embase murale

Télesco-90® est la première tige télescopique à être à la fois **rabattable** (pliable), pivotante et en acier inoxydable médical bio-nettoyable. Elle permet aux soignants et patients de bénéficier simultanément de l'ergonomie d'un matériel d'encombrement minimum ainsi que la **robustesse inégalée** d'une fabrication en acier inoxydable. Sa plaque de renfort permet une fixation aisée et sans risque, pour tout type de mur. (plaque de renfort obligatoire pour tout support mural différent du béton)
Télesco-90® permet l'utilisation de lèves patients et s'utilise dans tous les services de votre établissement.



Notre mécanisme exclusif, en acier inoxydable, permet de plier la tige vers le bas.

La version Télesco-90® Mobile vous accompagne où vos patients en ont besoin.



Télesco-90® embase sur rail mural

Idéal en salles de réveil, Télesco-90® monté sur rail permet de moduler l'espace par translation des Télesco-90® et leur retrait de la salle aisément (SSPI, attentes couchées, «fast track»...).



“ Aucune fixation au plafond, le rail télescopique permet le déplacement de lève malade ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.



Fiche technique

Tringle	Ensemble en acier inoxydable médical 1.4301. Tige télescopique tubulaire divisé en 3 parties emboîtées / Ø15 mm à Ø28 mm. Longueur minimum repliée vers le sol : 200 mm / Longueur maximum déployée : 1050 mm, 1650 mm et 2150 mm Embase avec axe pivotant vers le bas permettant le pliage de la tige, embout sphérique. Poids : Télesco-90® embase murale : 2,5 kg ; Télesco-90® embase sur rail mural : 3 kg Charge maximum : 3kg						
Accessoires	Anneaux décrochables compatibles avec tous les rideaux du marché. Livrés montés sur les écrans d'intimité Médicascreen®						
	<table> <tr> <td>Embase murale</td><td>Plaque de renfort (obligatoire pour tout support mural différent du béton)</td></tr> <tr> <td>Embase sur rail mural</td><td>Supports, accroche (translation) et 2 embouts de rail fournis Rail en acier inoxydable 25 x 10 mm (ép. Inox 1.5 mm) sur mesure Longueur d'un seul tenant max. 4000 mm, recoupable et/ou assemblable, Raccords de compensation d'efforts et connecteurs Embout de rail supplémentaire (2 embouts fournis) Charge admissible max : 100kg/ml</td></tr> <tr> <td>Pied mobile</td><td>Structure en acier inoxydable médical 1.4301, monté sur roulettes Ø75 mm Possibilité d'installer 1 ou 2 tige télescopiques</td></tr> </table>	Embase murale	Plaque de renfort (obligatoire pour tout support mural différent du béton)	Embase sur rail mural	Supports, accroche (translation) et 2 embouts de rail fournis Rail en acier inoxydable 25 x 10 mm (ép. Inox 1.5 mm) sur mesure Longueur d'un seul tenant max. 4000 mm, recoupable et/ou assemblable, Raccords de compensation d'efforts et connecteurs Embout de rail supplémentaire (2 embouts fournis) Charge admissible max : 100kg/ml	Pied mobile	Structure en acier inoxydable médical 1.4301, monté sur roulettes Ø75 mm Possibilité d'installer 1 ou 2 tige télescopiques
Embase murale	Plaque de renfort (obligatoire pour tout support mural différent du béton)						
Embase sur rail mural	Supports, accroche (translation) et 2 embouts de rail fournis Rail en acier inoxydable 25 x 10 mm (ép. Inox 1.5 mm) sur mesure Longueur d'un seul tenant max. 4000 mm, recoupable et/ou assemblable, Raccords de compensation d'efforts et connecteurs Embout de rail supplémentaire (2 embouts fournis) Charge admissible max : 100kg/ml						
Pied mobile	Structure en acier inoxydable médical 1.4301, monté sur roulettes Ø75 mm Possibilité d'installer 1 ou 2 tige télescopiques						
Norme	Inox normé 1.4301						
Garantie	5 ans						
Façonnage	Préparé par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)						
Nettoyage	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) ou nettoyage au chlore actif (0.5%), nébulisation						
Document fourni	Notice de montage (support numérique sur demande)						

Compatibilité

ECO MED AGIVIR®

EMAGEMS1605P (l : 132cm x h : 160 cm)
EMAGEMS1606P (l : 160 cm x h : 160 cm)
EMAGEMS1608P (l : 212 cm x h : 160 cm)

Tréviscreen®

RPTTREVS120160 (l : 120 cm x h : 160 cm)
RPTTREVS170160 (l : 170 cm x h : 160 cm)
RPTTREVS230160 (l : 230 cm x h : 160 cm)

BIOSAT®

RPTMBIOS120140 (l : 120 cm x h : 140 cm)
RPTMBIOS170140 (l : 170 cm x h : 140 cm)
RPTMBIOS230140 (l : 230 cm x h : 140 cm)

10 références standard dont

PTI105	Télesco-90® 105	Longueur déployée max. : 105 cm
PTI165	Télesco-90® 165	Longueur déployée max. : 165 cm
PTI215	Télesco-90® 215	Longueur déployée max. : 215 cm
SMPTI	Télesco-90® mobile	Hauteur : 170 cm

Accessoires

ASMPTIDUO	Support DUO-MOBILE Télesco-90® (tringle et pied vendus séparément)
SPERFTI105	Support porte perfusion (tringle vendue séparément)
ARPTI12	Lot 12 anneaux décrochables Télesco
ARPTI16	Lot 16 anneaux décrochables Télesco

Autres références standard sur demande


www.enjoyourspace.com


MÉDICASCREEN®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
medicascreen@enjoyourspace.com

MÉDICASCREEN®
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®