



**THERMOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE
WELCH ALLYN
SURETEMP PLUS 692**



SURETEMP PLUS 692 AVEC LA RAPIDITÉ ET LA PRÉCISION QUE VOUS SOUHAITEZ, AINSI QUE LA SÉCURITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN



FACILE¹

Un écran LCD ergonomique, facile à lire avec des icônes clairs et compréhensifs, ainsi qu'une interface utilisateur intuitive.



SÉCURISÉ²

Modèle fiable avec sondes et couvre-sondes interchangeables (bleu pour voie orale/axillaire et rouge pour voie rectale) afin d'assurer la sécurité du patient et réduire le risque de contamination croisée.



RAPIDE ET PRÉCIS¹

En plus d'améliorer la précision, le thermomètre **SureTemp Plus** 692 est l'un des thermomètres les plus rapides du marché. Il mesure rapidement la température soit 4 à 6 secondes par voie orale, 10 à 13 secondes par voie rectale ou sous l'aisselle chez l'enfant, et 12 à 15 secondes sous l'aisselle chez l'adulte.



POLYVALENCE²

Les dispositifs de sécurité permettent de s'assurer que l'appareil soit à l'endroit où il est censé se trouver. La localisation sur l'écran et d'autres fonctions innovantes aident à prévenir le vol.

UN DES THERMOMÈTRES LES PLUS RAPIDES

MESURES ORALES



4 à 6 secondes environ²

MESURES AXILLAIRES



10 à 13 secondes environ²

MESURES RECTALES



12 à 15 secondes environ²

10 à 13 secondes environ²

Sonde interchangeable avec bouton d'éjection du couvre-sonde

Puits de sonde amovible pour un nettoyage facile

Bouton C/F pour basculer entre Fahrenheit et Celsius

Bouton de minuterie d'impulsion/mode moniteur.
Passage facile en mode moniteur pour mesurer la stabilité thermique d'un patient pendant une période d'environ 3 à 5 minutes.

Bouton de rappel pour afficher la dernière prise de température



Image ou mot à sélectionner pour définir le mode du thermomètre.



Indicateur d'autonomie de la batterie

Rangement pratique pour 25 couvre-sondes

Grand écran LCD rétroéclairé, facile à lire

Bouton Mode afin de choisir entre le mode oral, ou axillaire enfant ou adulte

Forme ergonomique avec des poignées en caoutchouc

SureTemp Plus 692

CHOIX DES CONFIGURATIONS ET ACCESSOIRES :



Portable



Fixation murale avec espace de rangement pour 50 couvre-sondes supplémentaires



Intégré aux moniteurs de signes vitaux



Sonde amovible et puits avec deux longueurs de câble différentes



Installé sur un socle roulant



Protections de sondes souples jetables



Contrôleur d'étalonnage sur site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Précision de l'étalonnage	±0,1 °C (mode moniteur)
Temps de mesure de la température	Oral : Environ 4 à 6 secondes Axillaire adulte (18 ans et plus) : Environ 12 à 15 secondes Axillaire enfant (17 ans et moins) : Environ 10 à 13 secondes Rectal : Environ 10 à 13 secondes
Dimensions de l'unité	215 mm x 81 mm x 62 mm
Poids	357 g
Température ambiante	10 °C à 40,0 °C
Température du patient	26,7 °C à 43,3 °C
Source d'alimentation	[3] piles AA 1,5 VCC
Durée de vie des piles/de la batterie	Environ 5 000 mesures de température

INFORMATIONS POUR VOS COMMANDES DE PRODUITS ET ACCESSOIRES

THERMOMÈTRES

01692-400	Thermomètre électronique SureTemp Plus 692 avec support mural, système de sécurité avec ID de champ de localisation, cordon de 1,2 m et sonde orale avec puits de sonde orale
01692-401	Thermomètre électronique SureTemp Plus 692 avec support mural, système de sécurité avec ID de champ de localisation, cordon de 1,2 m et sonde rectale avec puits de sonde rectale
01692-500	Thermomètre électronique SureTemp Plus 692 avec support mural, sonde orale et puits de sonde orale avec cordon de 2,7 m
01692-501	Thermomètre électronique SureTemp Plus 692 avec support mural, sonde rectale et puits de sonde rectale avec cordon de 2,7 m

ACCESSOIRES

21326-0000	Support mural
21330-0000	Support pour sonde et puits de recharge
06138-0000	Ensemble de clé d'étalonnage, 690/692
02892-0000	Kit de sonde et puits, 1,2 m, rectal
02892-1000	Kit de sonde et puits, 2,7 m, rectal
02893-0000	Kit de sonde et puits, 1,2 m, oral
02893-100	Kit de sonde et puits, 2,7 m, oral
02891-0000	Puits de sonde, bleu
02891-1000	Puits de sonde, rouge

GARANTIE

S4-M690	Extension de garantie 690/692, 1 an
S4-M690-2	Extension de garantie 690/692, 2 ans
S4-M690-5	Extension de garantie 690/692, 5 ans

COUVRE-SONDES DE RECHARGE

05031-101	Couvre-sondes à usage unique (1 000 pièces, 25 par boîte)
-----------	---

POUR PLUS D'INFORMATIONS, Veuillez contacter votre représentant BAXTER.

Références

1. et 2. Test interne de Baxter

Le thermomètre SureTemp Plus de Welch Allyn est un thermomètre à thermistance portable utilisé pour mesurer avec précision la température corporelle sur les zones orales, axillaires ou rectales. Dispositif médical [93/42/CEE] : Classe IIa. Organisme notifié : DQS Medizinprodukte GmbH (CEO297) Fabriquant : Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 États-Unis. Rep. CE : Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, C15 AW22, Irlande. Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Pour une utilisation adéquate et en toute sécurité, lisez attentivement les instructions détaillées qui se trouvent dans les documents accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Welch Allyn Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Welch Allyn Inc. est la garantie écrite expresse sur la vente de ses produits.

Hillrom.Baxter.eu

Welch Allyn Limited

Navan Business Park, Dublin Rd, Navan, Co. Meath, C15 AW22, Irlande

Baxter, SureTemp, SureTemp Plus et Welch Allyn sont des marques de Baxter International Inc. ou de ses filiales.

FR-FLC167-250001 (v1.0) 02/2025