

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli (+/-1g) 17,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 30 pt
 Nombre de formats 150
 Perforation 22,00cm
 Laize 21,60cm

Surface / Feuille 475,20cm²

Origine France
 Ecolabel 05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui
 Coefficient d'absorption 6,80 g/g
 Vitesse d'absorption 5,00 s
 Délitabilité Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs pratiques et fiables
 01DE5341 et 01DE1041

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.750,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les
 essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	CARTON	KRAFT		UV par niveau	4
Quantité UC	25	1		Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	6,06			UV par palette	36
Longueur cm	61,50	21,60		Hauteur palette en m	2,27
Largeur cm	39,00	7,33		Volume UV en m3	0,0564
Hauteur cm	23,50	13,50		Palette Sol / Camion	33
Code EAN	3378921247222			Mono Réf.	