

PORT connect Professional Docking OFFICE - station d'accueil - USB-C 3.1 Gen 2 - 2 x DP, HDMI - 1GbE



PORT connect Professional Docking OFFICE - Station d'accueil - USB-C 3.1 Gen 2 - 2 x DP, HDMI - 1GbE - 130 Watt - Europe

Référence : 901904W
 Marque : PORT DESIGNS
 Référence fabricant : 901904WEU
 Code EAN : 3567042030473
 Code UNSPSC : 1741939119

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Port Designs 901904WEU.
- Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C.
- Couleur du produit: Noir, Interfaces Hub: DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrene (ABS).
- Type de source d'alimentation: CC, USB, Tension de sortie: 5 V, Courant de sortie: 2 A.
- Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10.
- Câbles inclus: USB, USB Type-C

Description du produit

La station d'accueil universelle de bureau PORT Connect 901904W gère jusqu'à 11 appareils via un seul port USB et fournit jusqu'à 100 W Power Delivery. Profitez d'une compatibilité USB-A et USB-C avec les ordinateurs portables PC et Mac. Connectez simultanément deux écrans jusqu'à une résolution 5K ou trois écrans jusqu'à une résolution 4K UHD via HDMI et DisplayPort. Profitez d'un transfert de données à haut débit (jusqu'à 5 Go/s) via les 4 USB-A ports et un USB-C port.

Points forts du produit

- Station d'accueil USB-A/USB-C : augmente la connectivité de l'ordinateur portable et fournit jusqu'à 100W d'alimentation via un réplicateur d'énergie
- Affichage de 3 écrans simultanément jusqu'à 4K (HDMI and DisplayPort) ou Affichage de 2 écrans simultanément jusqu'à 5K (DisplayPort)
- Double connectivité ordinateurs portables : USB-C and USB-A
- Gère jusqu'à 10 périphériques : 3 écrans (HDMI and DisplayPort)/Ethernet/5 x ports USB 3.1 Gen 1 /1x combo jack
- 5x ports USB 3.1 Gen 1 avec transfert de données à haute vitesse (jusqu'à 5 Go/s)
- Compatible avec les ordinateurs portables USB-A/USB-C PC et Mac
- Logiciel de gestion de moniteurs DisplayLink inclus
- Fonctionnalités Wake On LAN, Mac Address Path Through et Boot PXE
- Encoche de sécurité pour sécuriser l'appareil

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	9.2 cm
Profondeur	22.2 cm
Hauteur	3 cm
Poids	828 g
Localisation	Europe
Vidéo	

Détails de la résolution max	3840 x 2160, 4K - 60 Hz (uniquement HDMI) ? 4096 x 2160, 5K - 60 Hz (double écran (2 x DisplayPort)) ? 4K (Triple affichage)
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Extension/connectivité	
Interfaces	2 x audio / vidéo - DisplayPort 20 broches ? 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A ? 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ? 4 x USB 3.1 Gen 1 - USB 9 broches type A ? 1 x USB-C 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C ? 1 x combo jack microphone/casque - mini-phone stereo 3.5 mm
Divers	
Câbles inclus	1 x Câble USB-C vers USB-C/USB-A - externe
Caractéristiques	Puissance délivrée de 100 W, interrupteur on/off, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, passage adresse MAC, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE), transfert de données de 5 Gbps
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	UKCA, DisplayLink Plug and Display, USB Power Delivery
Alimentation	
Pérophérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	130 Watt
Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Microsoft Windows
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	13.6 cm
Profondeur emballée	28.1 cm
Hauteur emballée	7.3 cm
Poids emballé	1.01 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress