

## pH-mètre portable FIVEGO Mettler Toledo



- Utilisation intuitive
- Ergonomiques
- Protection IP67
- Mémoire 200 valeurs
- Livré avec une dragonne, un manuel d'utilisation, un support d'électrode et des piles

Saisissez la référence sur [dutscher.com](http://dutscher.com)  
pour retrouver le guide de mesure du pH.



Modèle	pH/redox-mètre F2 FIVEGO et kit
Plage de mesure	0,00 à 14,00 pH - 1999 à + 1999 mV
Plage de temp.	0 à 100 °C
Résolution	0,01 pH 1 mV 0,1 °C
Précision	± 0,01 pH ± 1 mV ± 0,5 °C
Compensation température	Manuelle et automatique
Etalonnage	Max 3 points
Mémoire	200 mesures
IP	IP67
Alimentation électrique	4 x 1,5 V AAA LR03 ou 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03 → 200 heures
Taille/poids	188 x 77 x 33 mm / 260 g
Référence	Désignation
<b>031317</b>	pH-mètre F2 FIVEGO série F2-Meter
<b>031318</b>	Kit pH-mètre F2 FIVEGO série F2-Standard avec électrode LE438 IP67 et 2 sachets de tampon pH 4,01 et 7,00
<b>031320</b>	Kit pH-mètre F2 FIVEGO série F2-Food avec électrode LE427 IP67, mallette de transport et 2 sachets de tampon pH 4,01 et 7,00
<b>031319</b>	Kit pH-mètre F2 FIVEGO série F2-Field avec électrode LE438 IP67, mallette de transport et 2 sachets de tampon pH 4,01 et 7,00

## Conductimètre portable FIVEGO Mettler Toledo



- Utilisation intuitive
- Ergonomiques
- Protection IP67
- Mémoire 200 valeurs
- Livré avec une dragonne, un manuel d'utilisation, un support d'électrode et des piles



Voir page 364 pour les solutions tampons et les solutions standard de conductivité

Modèle	Conductimètre F3 FIVEGO et kit
Plage de mesure	0,00 µS/cm à 200 mS/cm (conductivité) 0,01 mg/l à 200 g/l (TDS)
Plage de température	0 à 100 °C
Résolution	Echelle auto. 0,1 °C
Précision	± 0,5% valeur mesurée ± 0,5 °C
Compensation température	Linéaire: 0,00 %/°C à 10 %/°C Température de référence 20 ou 25 °C
Etalonnage	1 point
Mémoire	200 mesures
IP	IP67
Alimentation électrique	4 x 1,5 V AAA LR03 ou 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03 → 200 heures
Taille/poids	188 x 77 x 33 mm / 260 g
Référence	Désignation
<b>031321</b>	Conductimètre F3 FIVEGO série F3-Meter
<b>031322</b>	Kit conductimètre F3 FIVEGO série F3-Standard avec électrode LE703 IP67 et 2 sachets de tampon 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm
<b>031323</b>	Kit conductimètre F3 FIVEGO série F3-Field avec électrode LE703 IP67, mallette de transport et 2 sachets de tampon 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm