

## Système double aspiration / filtration avec pompe

- Unité compacte, idéale pour travail sous hotte à flux laminaire
- Portoir pour collecte du filtrat dans des tubes à centrifuger de 15 et 50 ml
- Poignée en POM autoclavable
- Réservoir pour collecter les résidus de liquide
- Fourni avec adaptateurs autoclavables pour pipette Pasteur et pointes 200 µl monocanal et 8 canaux avec éjecteur en POM
- Fourni avec adaptateur pour bouteille à col GL45 en polypropylène

Vide maximum (mmHg)	500
Débit maximum (l/min)	1
Dimensions (L x p x h) (mm)	265 x 130 x 210
Alimentation	AC 100/240V, 50/60Hz
Poids (kg)	1,3
Référence	886012
€ HT	NC -

### Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
886027	Adaptateur 8 canaux pointe en inox 40 mm	NC -
886028	Adaptateur monocanal pointe en inox 40 mm	NC -
886029	Adaptateur monocanal pointe en inox 80 mm	NC -
886013	Entonnoir de filtration 300 ml en PES (LF 3a)	NC -
886030	Entonnoir de filtration 500 ml en PES (LF 5a)	NC -
886031	Housse de rangement résistante aux UV	NC -



### ASTUCE

Poignées de différentes couleurs disponibles ci-dessous

## Kit d'aspiration de liquide Biodolphin



- Poignée ergonomique
- Aspiration en mode continu sans maintien de la pression sur le bouton
- Entièrement autoclavable à l'exception du portoir
- Ejection des pointes d'une seule main
- Nombreux accessoires interchangeables rapidement
- Le kit comprend :
  - une poignée ;
  - un adaptateur pour pointe monocanal ;
  - un adaptateur pour pointe à 8 canaux ;
  - un adaptateur 8 canaux pointe en inox 40 mm ;
  - un adaptateur monocanal pointe en inox 40 mm ;
  - un adaptateur monocanal pointe en inox 80 mm ;
  - un portoir.



Coloris	Bleu clair	Bleu foncé	Rose	Vert
Réf.	886032	886033	886034	886035
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -



### NOUVEAU

## Unité de filtration pour solvants avec pompe

- Système complet comprenant la pompe Lafill300C, tuyau de raccord et le système de filtration VF12
- Idéal pour la purification de solvants organiques ou de liquides corrosifs tel que les phases mobiles d'HPLC
- Unité compacte et sécurisée
- Pompe à membrane sans huile et sans maintenance
- Bonne résistance aux produits chimiques (membrane et chambre recouverte de PTFE, plaque porte-soupe en inox 316)
- Coupure automatique en cas de surchauffe
- Système de filtration pour membrane 47 mm
- Stockage du filtrat directement en bouteille à col GL 45

Système complet livré avec :

- Pompe
- Tuyau de raccord
- Système de filtration VF12 entièrement autoclavable
  - . entonnoir en verre 300 ml
  - . pince de maintien en aluminium anodisé
  - . base en verre pour filtre de 47 mm
  - . bouchon silicone
  - . adaptateur pour bouteilles à col GL 45 en polypropylène avec joint PTFE
  - . bouteille 1000 ml en verre borosilicaté GL 45



Référence	Désignation	€ HT
886092	Unité de filtration pour solvants avec pompe	NC -

### Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
886006	Système de filtration VF12 complet avec bouteille	NC -
886007	Ensemble entonnoir 300 ml, pince de maintien et porte filtre	NC -
886008	Adaptateur pour bouteilles à col GL 45	NC -