

Bains à sec chauffants refroidissants trois blocs indépendants



Blocs pour bains à sec MiniT-H2C et MiniT-H3

Référence	Blocs pour	Nombre de tubes	€ HT
531512	Tubes 0,2 ml	40	NC -
531513	Tubes 0,5 ml	24	NC -
531514	Tubes 1,5 ml	15	NC -
531515	Tubes 2 ml	15	NC -
531516	Cuvettes 12,5 x 12,5 mm	8	NC -
531517	Tubes 15 ml	4	NC -
531518	Tubes 50 ml	2	NC -

- Les trois bains sont contrôlés indépendamment
- Existent en version trois blocs chauffants (MiniT-H3) ou en version avec un bloc chauffant et refroidissant et deux blocs chauffants (MiniT-H2C)
- Réglage indépendant de la température des trois blocs
- A compléter par un bloc
- Nombreux blocs aluminium disponibles selon l'usage
- Arrêt automatique et sonnerie à la fin du programme

Gamme de température	Ambiante +5 °C à +99,9 °C*
Montée en température (25 à 99,9 °C)	20 minutes maximum
Exactitude	± 0,5 °C
Exactitude à 37 °C	± 0,2 °C
Précision d'affichage	0,1 °C
Minuteur	1 à 999 h ou 1 à 999 min. ou 1 à 999 sec.
Nombre de blocs	3
Alimentation	DC 12 V, 120 W
Dimensions (mm)	360 x 180 x 150
Poids (kg)	3
Bain à sec MiniT-H3 pour 3 blocs chauffants	531511
€ HT	NC -
Bain à sec MiniT-H2C pour 2 blocs chauffants et 1 bloc chauffant/refroidissant	531510
€ HT	NC -

* Sauf le bloc réfrigérant du MiniT-H2C :
0 °C à 99,9 °C, descente de température de 25 à 0 °C en maximum 25 minutes

Bain-marie 4 litres



- Bain-marie statique
- Affichage digital
- Sécurité automatique

Modèle	N3-4
Capacité (litres)	4
Température (°C)	Ambiante +10 à +100
Dimensions (Lxlxh) (mm)	370 x 200 x 250
Dimensions utiles (Lxlxh) (mm)	238 x 135 x 146
Poids net (kg)	10,5
Puissance (W)	500
Voltage (V)	220
Référence	865026
€ HT	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
865027	Couvercle galbé plastique	NC -
865028	Couvercle métal plat avec ouvertures	NC -
865029	Rack acier pour tube 18 mm	NC -
865030	Rack acier pour tube 15 mm	NC -
865073	Plateau 210 x 100 x 30 mm pour flacon	NC -