

Mini-incubateur



- Incubateur personnel de capacité 9,2 litres
- Porte vitrée, 3 hauteurs d'étagères possibles
- Gamme de température : ambiante + 5 °C à 60 °C
- Livré avec 1 étagère
- Diode indiquant que l'appareil est en phase de chauffage
- Thermomètre -20 °C à +110 °C en option (non-toxique, coâté Teflon, résolution 1 °C, longueur 305 mm, immersion 76 mm)

Dimensions extérieures (L x p x h)	28,5 x 28 x 33,5 cm
Dimensions intérieures (L x p x h)	23 x 20 x 20 cm
Poids	8,3 kg
Stabilité / Uniformité à 37 °C	+/- 0,6 °C / 0,65 °C

Référence	Désignation	€ HT
096527	Mini-incubateur	NC -
096528	Etagère supplémentaire, 22 x 18 cm	NC -
096529	Thermomètre -20 °C à +110 °C	NC -

Mini-incubateur Thermocult



Incubateur compact pour la bactériologie.

- Température fixe de 35 +/- 2 °C
- Avec porte vitrée pour une meilleure visualisation
- Pour 20 flacons de culture ou 8 boîtes de Petri

Dimensions internes L x l x h (mm)	210 x 145 x 110
Dimensions externes L x l x h (mm)	300 x 170 x 150
Poids (kg)	1,3
Alimentation électrique / Puissance	220 V, 30W
Référence	030124
€ HT	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
030125	Etagère	NC -

Incubateurs à drosophiles



- 2 capacités : 500 et 700 l
- Réfrigération par effet Peltier
- Contrôle de l'éclairage
- Avec ou sans contrôle de l'humidité

Modèle	59-400L	59-400LH	59-407L	59-407LH
Capacité (l)	500		700	
Contrôle de l'humidité	Non	Oui	Non	Oui
Dim ext. (l x p x h) mm	710 x 790 x 2000		840 x 740 x 2000	
Dim int. (l x p x h) mm	610 x 610 x 1400		740 x 660 x 1460	
Contrôle de l'éclairage	Oui			
Plage de température	15 - 60 °C +/- 1 °C			
Nombre d'étagères	6			
Poids (kg)	127			
Référence	789303B	789304B	789305B	789312
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

Mini-incubateur de base CCC



- Mini modèle pour une microplaque
- Élément de chauffe à l'arrière pour éviter de "cuire" les échantillons
- Indication de la température à l'aide d'une languette indicatrice
- Porte transparente

Volume chambre (cm³)	2857,14
Dimensions chambre L x l x h (mm)	184 x 133 x 171
Température	+ 5 °C à 42 °C
Dimensions L x l x h (mm)	197 x 184 x 159
Poids d'expédition (kg)	3,6
Alimentation électrique	230 VAC, 50/60 Hz
Référence	215099
€ HT	NC -