

Station d'aspiration Vacusafe Comfort



Dutscher.com

+ d'info
Dutscher.com

Pour l'aspiration en toute sécurité et sans contamination des liquides surnageants dans un flacon en polypropylène 4 litres. Sécurité totale : détecteur de niveau (sauf modèle Comfort ECO) ; tous les accessoires (poignée, raccords, tube, bouteille) sont autoclavables ; filtre hydrophobe de protection contre les débordements.

- Volume : 4 l
- Appareil prêt à l'emploi, à vide réglable progressivement (-300 à -600 mbar)
- Permet d'aspirer à l'aide de la poignée Vacuboy le surnageant (pathogène, biohazard) dans tout support de culture (flacon, boîte de Pétri, microplaqué), tube ou microtube
- L x p x h (mm) : sans bouteille : 255 x 180 x 150 / avec bouteille : 255 x 180 x 480 mm
- Fonctionnement : 5 °C à 40 °C - 80 RH
- Poids : 2 kg

Réf.	158320	158310	158300
Contrôle de l'aspiration (par pompe ou par valve)	✓	✓	✓
Détection électronique du niveau		✓	✓
Bouteille en polypropylène	✓	✓	
Bouteille en verre			✓

Réf.	Désignation	€
158320	Vacusafe Comfort ECO comprenant : 1 bouteille polypropylène 4 litres couvercle avec connexion standard set de tube et filtre poignée Vacuboy avec 1 adaptateur monocanal inox 40 mm	NC -
158310	Vacusafe Comfort comprenant : tous les éléments du Vacusafe Comfort ECO + couvercle à connexion rapide et détecteur de niveau	NC -
158300B	Vacusafe Comfort Plus comprenant : tous les éléments du Vacusafe Comfort + bouteille 3 litres en verre	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
158370	Bouteille polypropylène 4 litres	NC -
158331	Tuyau 70 cm Vacusafe-bouteille	NC -
158332	Tuyau 180 cm bouteille-poignée	NC -
158395	Bloc d'alimentation 240V	NC -
158015	Filtre Vacusafe	NC -

Système d'aspiration QuickFlow 4!



- Mode d'aspiration continue évitant les tensions dues au maintien prolongé du bouton
- Poignée ergonomique
- Bouchon à connecteurs rapides étanches évitant les contaminations
- Capteur de niveau anti-débordement
- Vitesse d'aspiration variable

Volume de liquide max. (l)	4
Vitesse d'aspiration max. (ml/s)	17 (avec pipette d'aspiration)
Plage de vide (kPa)	-20 à -70
Dimensions l x p x h (mm)	200 x 400 x 460
Poids (kg)	4,016
Ø du tube int. x ext. (mm)	4 x 8
Température admissible (°C)	0 à 40
Humidité admissible max.	85 %
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - Base de pompage - Bouteille de récupération - Bouchon avec connecteurs rapides - Set de tubes et filtres - Poignée d'aspiration - Adaptateur pour pipettes Pasteur - Adaptateur pour pipettes universelles - Adaptateur 8 canaux pour pointes de micropipettes
Réf.	712904
€	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
712907	Support pour poignée	NC -
712908	Filtre 2 µm de remplacement	NC -
712906	Bouteille de remplacement avec bouchon à connecteurs rapides	NC -
712905	Poignée de remplacement avec adaptateurs	NC -