


EVOLIS VISION

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
DU RADAR PÉDAGOGIQUE



 FABRIQUÉ
EN FRANCE

Produits
sélectionnés par



ÉlanCité 

www.elancite.fr

GENESE ET EXPLICATIONS PRODUITS

L'EVOLIS Vision est le dernier né de la Société ELAN CITE ! Il découle de la recherche permanente de l'amélioration des points forts de L'EVOLIS Solution, jusqu'à maintenant LA référence sur le marché. En effet, nous avons souhaité rendre L'EVOLIS Solution encore plus performant tout en permettant à nos clients de pouvoir le faire évoluer en cas de besoins.

L'EVOLIS Vision est, par là-même, unique sur le marché grâce à sa simplicité en termes de référence produit tout en gardant l'esprit même de L'EVOLIS Solution (performance et visibilité pour une efficacité optimale).

Désormais avec L'EVOLIS Vision, votre client peut faire évoluer librement la configuration du produit. En effet, contrairement à L'EVOLIS Solution ainsi qu'aux autres modèles existants sur le marché, toute modification produit liée à l'environnement (par exemple, coupure de l'éclairage public) ou à la volonté de connectivité 3G/4G ne nécessite plus de retour usine, nid'intervention d'un technicien-expert.

L'impact financier sera, par conséquent, limité.





LE RADAR PÉDAGOGIQUE LE PLUS CHOISI DANS LE MONDE

Précision, ultra visibilité, fiabilité à toutes épreuves, simplicité d'installation, le radar EVOLIS affiche une somme d'avantages qui lui valent une notoriété internationale : plus de 10 000 collectivités lui font confiance, soit plus de 30 000 unités en fonctionnement dans le monde.



1 Un affichage impactant qui fait d'EVOLIS Vision le radar le plus efficace

- Plus de visibilité, moins de vitesse au volant
- Un affichage grande taille et tricolore selon la vitesse
- Des messages personnalisables selon vos enjeux
- Une antenne Doppler précise et longue portée (300 mètres)

2 Un radar connecté pour une analyse performante

- Enregistrement des statistiques dans les 2 sens de circulation
- Une suite logicielle pour analyser vos données de trafic
- Plusieurs options de connectivité

3 Une fiabilité à l'épreuve du temps

- Un caisson très haute résistance
- Une face avant robuste
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
- Un contrat de service pour votre confort

4 Une installation simple et sécurisée

- Étudié et conçu pour une facilité d'installation
- Configuration possible directement sur l'appareil
- 4 modes d'alimentation pour s'adapter à toutes les implantations
- Faible poids : installation et déplacement par une personne


Alimentation	Connectivité	Récupération des données statistiques	Réf UGAP
Électrique	Bluetooth	Câble USB ou smartphone	3744912
	4G	Serveur Web Abonnement 2 ans inclus	3744914
Solaire	Bluetooth	Câble USB ou smartphone	3744910
	4G	Serveur Web Abonnement 2 ans inclus	3744915
Solaire Fort Trafic (pour axe très fréquenté : + 7000 véh./jour)	Bluetooth	Câble USB ou smartphone	3744916
	4G	Serveur Web Abonnement 2 ans inclus	3744917
Double alimentation	Bluetooth	Câble USB ou smartphone	3744918




INSTALLATION SIMPLIFIÉE

L'EVOLIS Vision offre la possibilité unique d'obtenir 4 modes d'alimentation à partir de 2 modèles : EVOLIS Vision Solaire et EVOLIS Vision Hybride

Configuration EVOLIS Vision Solaire



Configuration EVOLIS Vision Hybride





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHEURS	Vitesse	3 chiffres (de 0 à 199) Dimensions : 380 x 450 mm Couleur : vert/ambre/rouge Visibilité : 3 LEDs/rangée
	Message / Graphique	Dimensions: 160 x 640 mm (H x L), permettant 1 ligne de 8 caractères ou 2 lignes de 11 caractères Couleur : ambre Messages modifiables – Texte et pictogrammes
	Diodes	OSRAM C.M.S haute luminosité ultra basse consommation Durée de vie >100 000 heures
	Cellule photosensible	Capteur haute précision pour adaptation lumineuse
ANTENNE DOPPLER	Portée	Jusqu'à 300 m
	Précision	+/- 1%
	Angle de détection	33 degrés
	Fréquence	24,125 GHz
STATISTIQUES DE TRAFIC	Analyse	Dans les 2 sens de circulation (entrant/sortant)
	Données	Vitesses moyennes, maximales, nombre de véhicules, horodatage, percentiles (V30/V50/V85)
	Mémoire	16 Mo soit jusqu'à 5 millions de véhicules enregistrés
	Exploitation	Via la suite logicielle, exportable sous Excel, CSV ou PDF
PARAMÉTRAGE	Local	USB et Bluetooth® (PC, tablette, smartphone Android ou IOS avec l'application mobile) Écran de contrôle avec zones de vitesses pré-enregistrées
	À distance (en option)	Modem 3G/4G et interface web (état de fonctionnement de l'appareil et analyse des statistiques)
CAISSON	Dimensions	710 x 770 x 160 mm (L x H x P), avec emplacement pouvant accueillir 2 batteries
	Poids	9,2 kg (hors batteries)
	Matière	Résine ABS, anti UV, structure monobloc par injection
	Couleur	Gris, teinté dans la masse
	Étanchéité	IP65
	Sécurité	Serrure avec clé spécifique et cadenassable
	Accès utilisateurs	Accès par l'extérieur aux batteries, à l'écran de contrôle et au port USB. Sécurisé par 2 serrures
FACE AVANT	Matière	Polycarbonate traité anti UV
	Décor et texte	Liseré réglementaire rouge et blanc - Texte sérigraphié « Vous roulez à » Impression sérigraphiée par l'arrière
	Forme	Bombée pour protection optimale aux projectiles
ALIMENTATION	Batterie	Au plomb 12 V, 22 Ah Poids: 6,2 kg Dimensions: 181 x 76,2 x 167 mm (L x l x H)
	Recharge par panneau solaire	100 Watts Cellules monocristallines haut rendement Dimensions : 806 x 680 x 35 mm (L x l x H) Régulateur de charge
	Recharge par réseau d'éclairage public ou courant permanent	Alimentation interne 220 V Gestion intelligente de la charge Fusible de protection intégré
CONFORMITÉ	Arrêté du 24/11/1967	100 % conforme <ul style="list-style-type: none"> • Listel rouge et blanc • Affichage bicolore dont rouge • Afficheur vitesse + texte pour afficher message d'alerte • Logo XA14 « Rappel Danger » en alternance de la vitesse excessive • Seuil de non-affichage de la vitesse : + 10 km/h en ville, + 20 km/h hors agglomération
	Normes européennes	La directive RED 2014/53/EU La directive RoHS 2011/65/EU La directive WEEE 2012/19/EU



POURQUOI CHOISIR ÉLAN CITÉ ET LE RADAR PÉDAGOGIQUE EVOLIS VISION ?

- 1** Le modèle le plus choisi dans le monde.
Plus de 30 000 appareils vendus et
la confiance de plus de 10 000 collectivités.
- 2** Une efficacité accrue sur la baisse de la vitesse
grâce à une visibilité optimale.
- 3** Une fiabilité et une résistance éprouvées
en toutes conditions climatiques.
- 4** Un accompagnement à chaque étape de votre
projet, dispensé par des spécialistes expérimentés.
- 5** Une fabrication 100% française.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

ÉlanCité

12, route de la Garenne
44700 Orvault
Tél. 02 40 16 01 14
contact@elancite.fr
elancite.fr



Produits
sélectionnés par



ÉlanCité The logo for ÉlanCité, featuring the brand name in grey and a blue stylized arrow graphic to the right. Below the main name, the words "DÉTECTOR * INFORMER * SÉCURISER" are written in smaller text.

OPTION CONNECT SANS CARTE GPS POUR RADAR EVOLIS VISION

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Désignation en cas d'acquisition avec radar	ELAN CITE	UGAP
Radar Vision Solaire avec puce GPS + abonnement 4G	Pack_UGAP-001C	3744915
Radar Vision Hybride avec puce GPS + abonnement 4G	Pack_UGAP-002C	3744914
Radar Vision Solaire fort trafic avec puce GPS + abonnement 4G	Pack_UGAP-001CFT	3744917
Désignation dans le cas d'une évolutivité (Après-vente initiale) SANS RETOUR USINE. Sur devis et gestion par ELAN CITE		
Option Connect Vision 3G/4G	[EPCN0007AA]	3744932
Abonnement annuel	[EABO0003AA]	5832760

Dimensions globales du boitier
Connect : 14 x 3 x 4,5 cm (H x l x P)

À RETENIR :

- ACQUISITION DÈS LE DÉPART** en utilisant les références indiquées ci-dessus
- ACQUISITION** indépendante de l'achat initial
- ABONNEMENT 4G** nécessaire permettant la liaison radar/serveur
- AUCUNE INTERVENTION ELAN CITE** grâce à une mise en place client (**DANS CE CAS, PAS D'OPTION GPS**)
- L'OPTION GPS non intégrée** en cas d'acquisition effectuée ultérieurement à l'achat initial