

Congélateurs - 150 °C PHCBI

Les températures de stockage les plus uniformes sans gradient de température : idéales pour une cryopréservation sur le long terme des cellules et de tissus.

- Un stockage à sec de qualité : pas de contamination croisée
- Pas de contrainte ni de danger liés à l'azote lors des manipulations
- Deux capacités : 128 l ou 231 l
- Capacité : jusqu'à 15000 cryotubes de 2 ml
- Fermeture à clé
- Port d'accès diamètre 40 mm
- Compresseurs nouvelle génération réduisant la consommation d'énergie
- Très grande fiabilité et facile à installer
- Garantie de 36 mois

Modèle	MDF-C2156VAN-PE	MDF-1156-PE
Affichage	LCD	LED
Dim. ext. L x l x h (mm)	1730 x 765 x 1010	1400 x 800 x 945
Dim. int. L x l x h (mm)	760 x 495 x 615	500 x 450 x 572
Volume (l)	231	128
Poids net (kg)	318	265
Nombre de boîtes :		
Racks en aluminium*	150	81
Racks en acier inoxydable*	15	9
Système de réfrigération	Cascade	Cascade
Compresseurs W	2 x 1100	2 x 1100
Matériau isolant	PUF/VIP Plus	PUF
Épaisseur de l'isolation (mm)	135	
Alimentation	230V, 50Hz	
Réf.	099233	099143
€	NC -	NC -

* Boîtes de 2

L'évolution de la cryoconservation



Racks de stockage pour cryotubes de 2 ml

Réf.	Désignation	€
099233	Rack cryo boîtes 2 ml pour modèle MDF-2156-PE	NC -
099060	Rack cryo boîtes 2 ml pour modèle MDF-1156-PE	NC -

Options

Réf.	Désignation	€
099199	Enregistreur de température pour MDF-1156/ MDF-C2156VAN-PE **/*	NC -
299540	Installation de l'enregistreur pour congélateur -80°C	NC -
099236	Adaptateur pour enregistreur MRT-155H **	NC -
099166	Sécurité CO2	NC -
299539	Installation du système de sécurité N2	NC -

** Prévoir montage usine - * Prévoir 099236