

Chariot de service

Hygirack

- Construction en tube et fil d'acier chromé de très haute qualité.
- Chariot modulable.
- Des bagues viennent se fixer sur les montants afin de positionner l'étagère à la hauteur désirée.
- Positionnement des étagères réglable tous les 25 mm.
- La hauteur maximum de l'étagère supérieure est de 725 mm.
- Montage facile, rapide et sans outil.
- Sa conception évite la présence de poussière et d'humidité.
- Charge utile par étagère de 250 kg.
- Grande maniabilité du chariot grâce à 4 roulettes pivotantes de Ø125 mm.
- Bandage des roues anti-traçant.
- Plusieurs possibilités (voir page 74) :
 - . Profondeur 457 ou 610 mm.
 - . 2 ou 3 étagères.
 - . Longueur 610, 910 ou 1020 mm.
- Livré non monté.



CÔTÉ POIGNÉE HYGIRACK

pour étagère 457 mm RÉF. : 374.660B
 pour étagère 610 mm RÉF. : 374.661B

ETAGÈRES

RÉF. : Voir page 74.

ROUE PIVOTANTE Ø125 MM

Roue pivotante sans frein RÉF. : 374.568
 Roue pivotante avec frein RÉF. : 374.569

PORTE-ÉTIQUETTE INCLINABLE

RÉF. : 374.657B

BUTOIR D'ANGLE

RÉF. : 374.662B