



FICHE TECHNIQUE

SILLINGER


UGAP


Appellation commerciale : 380 UM



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C ou D
	Catégorie de navigation professionnelle	4 ème catégorie
	Zone maritime de classe	classe D
	Division	240 ou 222

Capacité	Nombre maximum de personnes	6 (C)
	Charge maximale avec moteur et carburant	930 kg (Hors moteur)

Dimensions	Longueur hors tout	3,86 m
	Longueur intérieure	2,63 m
	Largeur hors tout	1,78 m
	Largeur intérieure	0,86 m
	Poids à vide	95 kg
	Diamètre flotteur	0,45 m

Sécurité / carène / pont / divers	Nombre de compartiments sur le flotteur principal	3
	Tissus	Hypalon Néoprène 1100 décitex label Orca

Motorisation	Marque	SUZUKI
	Modèle	DF20A THL
	Puissance	20 ch
	Démarrage	Manuel
	Energie	Essence
	Type de réservoir	Nourrice plastique
	Quantité de carburant	25 L
	Type d'arbre	Long
	Type de commande	Barre franche
	Puissance mini	20 ch
	Puissance préconisée	30 ch
	Puissance maxi	40 ch

Equipements de base	Bande de ragage périphérique 160mm
	Ligne de vie interieur
	Poignée avant Inox
	Poignées EPDM SILLINGER
	Quille rigide bois
	Fond de quille
	Tableau arrière contreplaqué marine
	Plancher bois quille rigide

Documentation	Manuel d'utilisation
	Déclaration Ecrite de Conformité

GARANTIES CONTRACTUELLES		
Flotteur		5 ans
Coque		2 ans
Antifouling		2 ans
Moteur hors-bord		1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)		1 an
Moteur in-bord		1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)		1 an
Motorisation de type "hydrojet"		1 an
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)		1 an
Equipement amovible		2 ans
Equipement électronique		2 ans
Console de pilotage		2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)		2 ans
Anti-corrosion		2 ans
Remorque		2 ans

DELAI DE LIVRAISON		
1 unité		330
2 unités		330
3 à 5 unités		330
6 à 10 unités		330